



Multímetro Digital de Gancho Compacto 600 Vcc / Vca CATII. Con pantalla LCD (No incluye Batería)

SKU: DT266 Marca: PRECISION Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$387.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de 3 - 1/2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima resolución 1999 recuentos cada 2 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de batería baja <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de Polaridad en CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobre cargas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de pinza 57mm (2.09') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de Medición</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de Voltaje 600 V CA/CC. CATII <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de Corriente 20 / 1000 A CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de Resistencia 200Ω - 20 KΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de Resistencia 200 KΩ - 2 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba audible de continuidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Función HOLD para medición temporal </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: batería alcalina 9V (No Incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 230 x 68 x 37 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.24 Kg. aprox <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Puntas de prueba, Estuche Blando, y manual de usuario </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Batería de 9V Alcalina sugerida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;'>Batería de 9V Alcalina sugerida</p> ER-9V </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD de 3-1/2 dígitos con máxima resolución de 1999 recuentos
Característica 2	Medición de corriente CA hasta 1000 A con pinza de 57 mm de apertura
Característica 3	Función HOLD para retención de lecturas en mediciones temporales
Característica 4	Prueba audible de continuidad con indicador de polaridad en CC
Característica 5	Protección contra sobrecargas e indicador de batería baja
Característica 6	Alimentación por batería alcalina 9V con temperatura de operación 0°C a 40°C