



## Multímetro Digital de Rango Automático con TRMS 1000V Medición de Temperatura y Baja Impedancia

SKU: MM720    Marca: KLEIN TOOLS    Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$4,556.36

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Multímetro con tecnología de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Probador que mide voltaje de hasta 1000 V CA/CD, corriente de 10 A CA/CD, resistencia de hasta 40 MΩ, más temperatura, capacitancia, frecuencia, baja impedancia (LoZ), ciclo de servicio, diodos de prueba y continuidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de alta visibilidad y contraste invertido con sensor óptico que optimiza automáticamente la visualización en entornos oscuros o brillantes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de baja impedancia (LoZ) para identificar y eliminar voltajes fantasmas o erráticos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de batería baja y compartimento de fusibles y batería de fácil acceso</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Multímetro resistente construido para resistir una caída desde 6,6' (2 m) de altura y con clasificación IP42</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye una bolsa de transporte, cables de prueba, termopar con adaptador y baterías</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de seguridad CAT IV, 600 V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para utilizar en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, establecimientos comerciales e instalaciones de industria ligera.</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Baterías:</strong> 2 x AAA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección ante caídas:</strong> 6.6' (2 m)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ohmios (resistencia):</strong> 60 MΩ</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud total:</strong> 6.94' (176 mm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Altura total:</strong> 1.88' (47 mm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho total:</strong> 3.37' (85 mm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 345 g (12.2 oz)</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MM720/213680-mm720\_callout2\_sp.jpg' alt=''> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | TRMS para mediciones precisas en señales no sinusoidales                 |
| Característica 2 | LOZ elimina voltajes fantasmas en instalaciones eléctricas               |
| Característica 3 | Pantalla con sensor óptico adapta contraste automáticamente              |
| Característica 4 | Termopar integrado para medición de temperatura directa                  |
| Característica 5 | Fusibles y batería de acceso rápido sin desarmar                         |
| Característica 6 | Resistencia 40 M $\Omega$ , capacitancia, frecuencia y ciclo de servicio |