



Multímetro Digital de Tamaño Compacto, Para Medición de Corriente y Tensión, Uso con Voltaje Máximo de 600 V, Pantalla LED Retroiluminada

SKU: FLUKE-107ESP Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$4,957.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='width: 100%;*> <div style='width: 100%;*> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>El Fluke 107 es un multímetro digital compacto y fácil de usar diseñado para adaptarse a su forma de trabajar. Es el instrumento perfecto para la resolución de problemas a la primera: cabe en el bolsillo o en la bolsa de trabajo y es lo bastante resistente para soportar el uso diario y muy fácil de usar. Todo ello sin comprometer la seguridad. Para aplicaciones cotidianas en las que no se necesita precisión de verdadero valor eficaz, el Fluke 107 proporciona medidas fiables en todo momento.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones completas de prueba</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida de tensión CA y CC <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida de corriente CA y CC <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida de resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida de capacidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Medidas en diodos <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de frecuencia y ciclo de trabajo y otras funciones para efectuar satisfactoriamente las aplicaciones básicas de mantenimiento eléctrico, medidas eléctricas y electrónicas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ergonomía y resistencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiene un agarre cómodo, solo pesa 200 g y es fácil de transportar <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa resistente, sometido a pruebas de caída desde 1 m </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de rango automático de parámetros completos, que resulta cómoda y rápida de probar; al mismo tiempo, reduce el número de rotaciones de la lámina de onda y prolonga la vida útil del instrumento. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño de 6000 cuentas <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación por batería, modo de ahorro de energía automático <li style='margin-bottom: 5px;*>La función de retención de datos facilita la lectura de los resultados de las medidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye correa magnética inteligente multiuso SmartStrap™ <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye puntas de prueba, manual y 2 baterías AAA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple la norma de protección frente a sobretensión IEC61010-1 CAT III 600 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Un par de sondas de prueba (roja, negra) de cómodo agarre <li style='margin-bottom: 5px;*>Cables de prueba de PVC aislados de 1,22 m (48") con conectores cubiertos tipo banana en ángulo recto <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para medidas en general <li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría de seguridad CAT II 1000 V, 10 A <li style='margin-bottom: 5px;*>CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V solo con tapa protectora </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ergonómico de bolsillo para trabajo móvil
Característica 2	Medición CA/CC de tensión, corriente, resistencia y capacitancia
Característica 3	Pantalla LED retroiluminada de 6000 cuentas para lectura precisa
Característica 4	Rango automático que simplifica la selección de escala
Característica 5	Resistencia a caídas desde 1 m (3.3 ft) para uso diario en campo
Característica 6	Seguridad certificada IEC 61010-1 CAT III 600 V