



Multímetro Digital Esbelto de Rango Automático con TRMS 600V y Medición de Temperatura

SKU: MM450 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$4,038.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Multímetro con tecnología de rango automático con media cuadrática real (TRMS) que ofrece mayor precisión <li style='margin-bottom: 5px;*>Mide voltaje de hasta 600 V CA/CD, corriente de hasta 10 A CA/CD, resistencia de hasta 50 MΩ, continuidad, temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de servicio y diodos de prueba <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla de alta visibilidad y contraste invertido con ajuste automático de retroiluminación <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de alerta del cable de prueba con LED para la colocación del cable de prueba <li style='margin-bottom: 5px;*>El perfil delgado permite que el multímetro se adapte de manera práctica a la mayoría de los bolsillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de batería baja y compartimento de fusibles y batería de fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Multímetro duradero construido para resistir una caída desde 6,6' (2 m) de altura <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye una bolsa de transporte, cables de prueba con clasificación de seguridad CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, termopar con adaptador y 2 baterías AAA <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de seguridad CAT III, 600 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Para utilizar en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, establecimientos comerciales e instalaciones de industria ligera </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Baterías: 2 x AAA <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Protección ante caídas: 6.6' (2 m) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Ohmios (resistencia): 50 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Longitud total: 6.5' (165 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Altura total: 1.09' (28 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Ancho total: 3.14' (80 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 258 g (9.1 oz) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bolsa de transporte <li style='margin-bottom: 5px;*>Cables de prueba con clasificación de seguridad CAT III 1000 V/CAT IV 600 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Termopar con adaptador <li style='margin-bottom: 5px;*>2 baterías AAA </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MM450/213677-mm450_callout2_sp.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología TRMS para mediciones precisas en señales no sinusoidales
Característica 2	Alerta LED para verificación correcta de conexión de cables de prueba
Característica 3	Perfil esbelto que facilita transporte en bolsillos de herramientas
Característica 4	Pantalla de alto contraste con retroiluminación automática por condiciones de luz
Característica 5	Termopar incluido para medición de temperatura sin equipo adicional
Característica 6	Resistencia a caídas de 2 m (6.6 ft) para durabilidad en campo