



Multímetro Digital para Electricista, con Termómetro Integrado para Aplicaciones HVAC, Uso con Voltaje Máximo de 600 V, Pantalla LED Retroiluminada

SKU: FLUKE-116 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$9,910.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div> </div> <div> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El multímetro digital Fluke 116, puede realizar mediciones de temperatura y microamperios, y tiene todo lo necesario para solucionar de forma rápida cualquier problema en sistemas HVAC y en todo tipo de sensores de llama. El Fluke 116 mide resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia. Los multímetros Fluke 116 han superado pruebas independientes de uso seguro en entornos de CAT III 600 V.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Puntas de prueba, manual y batería de 9V. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra: 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecargas: Voltaje de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Gráfico de barras: 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -10 °C a + 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a + 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de batería: 9 voltios alcalina, NEDA 1604A / IEC 6LR61 <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración de la batería: Valor típico de 400 horas, sin usar retroiluminación </div> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones mecánicas y generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 550 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de temperatura y microamperios para diagnóstico HVAC
Característica 2	Pantalla LED 6000 recuentos con gráfico de barras analógico
Característica 3	Protección contra sobrecargas de pico de 6 kV conforme IEC 61010-1
Característica 4	Autonomía de batería hasta 400 horas de operación continua
Característica 5	Rango de operación -10°C a +50°C para entornos exigentes
Característica 6	Diseño CAT III 600 V para uso seguro en instalaciones eléctricas