



Multímetro Digital para Electricista, Para Pruebas de Capacitancia y Diodos, Uso con Voltaje Máximo de 600 V, Pantalla LED Retroiluminada

SKU: FLUKE-115 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$8,749.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El multímetro digital de valor eficaz verdadero Fluke 115, gracias a su funcionamiento sencillo, diseño compacto y facilidad de uso, es la respuesta perfecta para las necesidades generales de las pruebas eléctricas y electrónicas. El Fluke 115 muestra las lecturas de corriente y voltaje de valor eficaz verdadero con una resolución de 600 recuentos, continuidad y capacitancia, lo que lo hace perfecto para las verificaciones rápidas y el mantenimiento de campo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los multímetros digitales Fluke 115 han superado pruebas independientes de uso seguro en entornos de CAT III 600 V.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Incluye: Puntas de prueba, manual y batería de 9V</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra: 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecargas: Voltaje de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -10 °C a + 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a + 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de batería: 9 voltios alcalina, NEDA 1604A / IEC 6LR61 <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración de la batería: Valor típico de 400 horas, sin usar retroiluminación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones mecánicas y generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 550 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logotipo de Fluke</h3> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lecturas TRMS para señales no sinusoidales con precisión
Característica 2	Seguridad CAT III 600 V para distribución eléctrica industrial
Característica 3	Protección contra sobrecargas 6 kV según IEC 61010-1
Característica 4	Gráfico de barras de 33 segmentos para tendencias en tiempo real
Característica 5	Actualización de pantalla 4 veces por segundo
Característica 6	Diseño compacto para operación en espacios reducidos