



Multímetro digital USB para USB-A y USB-C.

SKU: ET-920 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,810.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>ET920</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 V CD a 20 V CD; Corriente: 0,05 A a 3 A (USB-A); 3 V CD a 20 V DC; Corriente: 0,05 A a 5 A (USB-C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisa continuamente hasta 1000 horas de voltaje, corriente, capacidad/carga suministrada, energía y resistencia (calculada) <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba la mayoría de puertos USB-A o USB-C estándar, incluyendo puertos Quick Charge® de Qualcomm <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacena y recupera hasta 10 lecturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Detecta sobrecarga de voltaje y corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>LCD de alta resolución que ofrece clara visibilidad en entornos con poca luz <li style='margin-bottom: 5px;'>El dispositivo se debe utilizar en línea entre la fuente que se mide y la fuente de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño industrial, resistente, de bolsillo y liviano de Klein que responde a las demandas del lugar de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Construido para resistir una caída desde 6,6' (2 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>No necesita baterías, ya que se alimenta con el puerto USB sometido a prueba </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 100px;'> </div> <div style='flex: 1 1 100px;'> </div> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Hye4jpBECKM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo continuo de energía, resistencia y carga durante 1000 horas
Característica 2	Detección automática de sobrecarga de voltaje y corriente para protección de equipos
Característica 3	Pantalla LCD de alta resolución con luz de fondo para entornos oscuros
Característica 4	Almacenamiento y recuperación de hasta 10 lecturas para análisis comparativo
Característica 5	Diseño industrial compacto y resistente a caídas de 2 m (6.6 ft)
Característica 6	Operación en línea entre fuente de energía y dispositivo bajo prueba