



N000900L031A - Cable 3 circulos de Alimentación de CA para Inyectores PoE en Equipos ePMP

SKU: CABEMPMP Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$132.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: N000900L031A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de alimentación CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para Inyectores PoE en Equipos ePMP <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Equipos PoE30 y PoE30G <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Robusto para aplicaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión: Optimizado para datos estables <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Soporta alta capacidad de energía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: No aplica <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Trifásico tipo Mickey <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricante: Cambium Networks <li style='margin-bottom: 5px;'>Importador: Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección: Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro, Chihuahua, Chih. México, C.P. 31000 <li style='margin-bottom: 5px;'>RFC: SSC-840823-JT3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono: 614 4152525 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sitio Web: www..mx <li style='margin-bottom: 5px;'>Origen: Hecho en China <li style='margin-bottom: 5px;'>Condición: Mercancía nueva </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable de alimentación trifásico tipo Mickey </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguir instructivo de instalación </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con inyectores PoE30 y PoE30G
Característica 2	Diseño robusto para operación continua en entornos industriales
Característica 3	Transmisión optimizada para estabilidad de datos críticos
Característica 4	Alta capacidad de energía para cargas PoE exigentes
Característica 5	Configuración trifásica tipo Mickey para conexión segura
Característica 6	Construcción orientada a infraestructura de red profesional