



NanoBeam airMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 19 dBi

SKU: NBE-5AC-GEN2 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,149.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Radio Wi-Fi para administración</h3> <p style='font-size: 20px; color: inherit;*>The NanoBeam[®] AC integra un radio Wi-Fi separada para una configuración rápida y fácil usando un dispositivo móvil.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección contra descargas mejorada</h3> <p style='font-size: 20px; color: inherit;*>El NanoBeam[®] AC presenta una protección mejorada contra eventos ESD.</p> src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/nanobeam-features-surge-2x.jpg' alt='Protección contra descargas mejorada'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Antena de alto rendimiento</h3> <p style='font-size: 20px; color: inherit;*>AC presenta la ganancia más alta para su tamaño. Excelente directividad y proporciona mejor rendimiento en entornos de alto ruido.</p> src='https://ftp3...mx/usuarios/adiaz/UBNT/NBE5ACGEN2/Antena.PNG' alt='Antena de alto rendimiento'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificación del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (Montaje Incluido): 189 x 189 x 125 mm (7.44 x 7.44 x 4.92') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (Montaje Incluido): 530 g (1.17 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 19 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Networking Interface: (2) 10/100/1000 Puertos Ethernet, Wi-Fi para Administración <li style='margin-bottom: 5px;*>Enclosure: Outdoor UV Stabilized Plastic <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máx.: 8W <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación: Adaptador PoE Gigabit 24V, 0.5A (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de Alimentación: PoE Pasivo (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) <li style='margin-bottom: 5px;*>Wind Loading: 45.4 N @ 200 km/h (10.2 lbf @ 125 mph) <li style='margin-bottom: 5px;*>Wind Survivability: 200 km/h (125 mph) <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Montaje en Poste (Incluido), Montaje en Pared (No incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>ESD/EMP Protection: ± 24kV Contact/Air <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40 a 80° C (-40 a 176 F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 5 a 95% Sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Frecuencia de Operación MHz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Worldwide: 5150-5875 <li style='margin-bottom: 5px;*>USA: 5150-5250, 5250-5350, 5240-5725, 5725-5850 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio Wi-Fi dedicada para gestión móvil rápida
Característica 2	Protección ESD mejorada 24 kV para mayor confiabilidad
Característica 3	Antena integrada 19 dBi con excelente directividad
Característica 4	Resistencia viento 45.4 N a 200 km/h para exteriores
Característica 5	Consumo máximo 8W con PoE pasivo eficiente
Característica 6	Rango frecuencia global 5150-5875 MHz