



NanoStation airMAX Loco5AC CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz), con antena integrada de 13 dBi, no incluye adaptador PoE

SKU: LOCO5AC Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,522.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>airOS@ 8 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modos de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Point <li style='margin-bottom: 5px;*>Estación <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Anchos de canal ajustable <li style='margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; padding-left: 30px; list-style-type: lower-alpha;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>PtMP: 10/20/30/40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerte seguridad WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;*>Elegante diseño industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje versátil <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesamiento superior </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24 VDC, 0.3 A (No Incluido, recomendado POE-24-7W-G-WH <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 179 x 77.5 x 59.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 180 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40 a 70 °C </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Radio Wi-Fi de administración a través de USIP app</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Protección contra descargas electrostáticas mejorada</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NS5ACL/surge.PNG' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/PBE5ACGEN2/267799930.gif' alt=''> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad hasta 450 Mbps en 5 GHz
Característica 2	Antena integrada de 13 dBi de alto rendimiento
Característica 3	Canales flexibles PTP 10-80 MHz y PTMP 10-40 MHz
Característica 4	Seguridad WPA2-AES para enlaces protegidos
Característica 5	Diseño industrial compacto y montaje versátil
Característica 6	Protección ESD mejorada para operación confiable