



NanoStation airMAX locoM2 CPE, hasta 150 Mbps, frecuencia 2 GHz (2412-2462 MHz) con antena integrada de 8 dBi

SKU: LOC0M2 Marca: UBIQUITI Categoría: 2.4 GHz

\$1,526.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puertos 10/100 Mbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>airOS® 6 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Point <li style='margin-bottom: 5px;'>Estación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchos de canal ajustable de 5 hasta 40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble Polaridad Simultánea (Vertical y Horizontal, 2x2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL <li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización propietaria: airMAX (TDMA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño versátil y compacto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 V, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 161 x 31 x 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 180 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -30°C a 75°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NanoStation locoM2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador PoE 24 V, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía rápida de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;'>Versátil</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;'>Poderosas características de airOS</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;'>Tecnología avanzada airMAX</h3> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 modos operativos flexibles para distintos escenarios de red
Característica 2	Canales ajustables de 5 a 40 MHz para optimizar espectro
Característica 3	Doble polaridad 2x2 MIMO para mayor rendimiento y confiabilidad
Característica 4	Señalización TDMA propietaria para eficiencia en enlaces punto a punto
Característica 5	Diseño compacto de 180 g para despliegues discretos
Característica 6	Rango térmico -30°C a 75°C para operación en condiciones extremas