



NanoStation airMAX locoM5 CPE, hasta 150 Mbps, frecuencia 5 GHz (5170-5875 MHz) con antena integrada de 13 dBi

SKU: LOC0M5 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,998.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 1 puertos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo: airOS® 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de Operación: Access Point, Estación <li style='margin-bottom: 5px;*>Anchos de canal: Ajustable de 5 hasta 40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble Polaridad Simultánea: Vertical y Horizontal, 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización: airMAX (TDMA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Otras: Fácil de instalar, Diseño versátil y compacto </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 161 x 31 x 80 mm (6.31 x 1.22 x 3.15) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 180 g (6.35 oz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24V, 0.5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Máximo: 5.5W <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de alimentación: PoE pasivo (pares 4, 5+; 7, 8 retorno) <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación: 5170-5875 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 13 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz Ethernet: (1) 10/100 Ethernet Port <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador: Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: 64 MB DDR2, 8 MB Flash <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Cross-pol Isolation: 20 dB Mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Beamwidth: 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Dual Linear <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Plástico estabilizado UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Pole-Mount (Kit Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -30 a 75° C (-22 a 167° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 5 a 95% Sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: FCC Part 15.247, IC RS210, CE </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 1 NanoStation locoM5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador PoE 24 V, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía rápida de instalación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Versátil</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>NanoStation® M se puede implementar para enlaces punto a punto (PTP), conectividad inalámbrica a un sistema de vigilancia por video o para usar como un CPE de airMAX®.</p> src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/nanostationm-feature-versatile-design2x.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Poderosas características de airOS®</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La versátil tecnología de firmware airOS® de Ubiquiti permite redes de múltiples puntos para exteriores de alto rendimiento. airOS proporciona características tales como configuración inalámbrica, configuración de bridge o enrutamiento y servicios de administración del sistema.</p> src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/nanobridgem-features-airos2x.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnología avanzada airMAX®</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La tecnología airMAX® de Ubiquiti está probada en millones de implementaciones en todo el mundo, mostrando un rendimiento sobresaliente en entornos al aire libre. El protocolo TDMA airMAX permite una escalabilidad sin precedentes, alto rendimiento y baja latencia en redes multipunto.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/airMAX.PNG' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación Plug and Play</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>NanoStation® M no requiere herramientas para el montaje; solo se requiere una llave para el montaje en poste.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/NanoSatation.gif' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de canal ajustable de 5 a 40 MHz
Característica 2	Doble polaridad simultánea 2x2 MIMO
Característica 3	Seguridad WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL
Característica 4	Procesador Atheros MIPS 24Kc a 400 MHz
Característica 5	Diseño compacto con montaje sin herramientas
Característica 6	Tecnología airMAX TDMA para alta eficiencia