



NanoStation airMAX M2 CPE, hasta 150 Mbps, frecuencia 2 GHz (2412-2462 MHz) con antena integrada de 11 dBi

SKU: NSM2    Marca: UBIQUITI    Categoría: 2.4 GHz

\$2,734.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Puertos:</strong> 2 puertos 10/100 Mbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Sistema Operativo:</strong> airOS® 6</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modos de Operación:</strong> Access Point, Estación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Características:</strong> Anchos de canal ajustable de 5 hasta 40 MHz, Doble Polaridad Simultánea (Vertical y Horizontal, 2x2), Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL, Señalización propietaria: airMAX (TDMA), Fácil de instalar, Diseño versátil y compacto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Características Físicas y Eléctricas:</strong> Alimentación: 24 V, 0.5 A, Dimensiones: 294 x 31 x 80 mm, Peso: 400 g, Temperatura de Operación: -30°C a 75°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Incluye:</strong> NanoStation M2, Adaptador PoE 24 V, 0.5 A, Cable de alimentación, Guía rápida de instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Garantía:</strong> 1 Año</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Versátil</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/Versatil.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad Ethernet dual</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/Dual.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Poderosas características de airOS</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/airOS.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto y elegante</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/Compacto.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología avanzada airMAX</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/airMAX.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación Plug and Play</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/NanoStation/NanoSatation.gif' alt=''> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Puertos Ethernet duales 10/100 Mbps integrados         |
| Característica 2 | Anchos de canal ajustables de 5 a 40 MHz               |
| Característica 3 | Doble polaridad simultánea 2x2 para máximo rendimiento |
| Característica 4 | Tecnología airMAX TDMA para conexión estable           |
| Característica 5 | Rango de temperatura extendido -30°C a 75°C            |
| Característica 6 | Diseño compacto y versátil para despliegue flexible    |