



NanoStation airMAX M5 CPE, hasta 150 Mbps, frecuencia 5 GHz (5170-5875 MHz) con antena integrada de 16 dBi

SKU: NSM5 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,445.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 2 puertos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo: airOS® 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de Operación: Access Point, Estación <li style='margin-bottom: 5px;*>Anchos de canal: Ajustable de 5 hasta 40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble Polaridad Simultánea: Vertical y Horizontal (2x2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización propietaria: airMAX (TDMA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Versátil y compacto <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Fácil, Plug and Play </div> <!-- Sección de especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación (PoE): 24 Vcc, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 294 x 31 x 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 400 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -30°C a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 5% a 95% <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico estabilizado UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Pole-Mount (Kit Incluido) </div> <!-- Sección de incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>NanoStation M5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador PoE 24 Vcc, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía rápida de instalación </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas en tabla --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Versátil 14.6-16.1 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (2) x 10/100 Puertos Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: 64 MB DDR2, 8 MB Flash <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Cross-pol: 22 dB Mínimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Max. VSWR: 1.6:1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Beamwidth: 43° (H-pol) / 41° (V-pol) / 15° (Elevación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Dual <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones Inalámbricas: FCC Part 15.247, IC RS210, CE </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Versátil</h3> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Poderosas características de airOS</h3> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño compacto y elegante</h3> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnología avanzada airMAX</h3> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación Plug and Play</h3> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador Atheros 560 MHz optimizado
Característica 2	Doble polarización simultánea 2x2
Característica 3	Ancho de canal ajustable 5-40 MHz
Característica 4	Tecnología airMAX TDMA avanzada
Característica 5	Diseño compacto para exterior UV
Característica 6	Instalación plug and play sencilla