



Ni- MH Batería recargable 9V / 175 mAh

SKU: NH-22NBP Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$470.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Voltaje: 9V Capacidad: 175 mAh Tipo: Recargable NIMH Dimensiones: 1.75 x 4.84 x 2.65 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Química: Níquel-Metal Hidruro (NiMH) Voltaje nominal: 8.4V Peso: 41.0 gramos Volumen: 21.7 cm³ Estándar IEC: HR22 Recubrimiento: Plástico </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rango de Temperatura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Descarga: 0°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -20°C a 30°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia Interna</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Celda cargada: 1000 mΩ ±20% Celda ½ descargada: 1500 mΩ ±20% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras digitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Juguetes electrónicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles remotos <li style='margin-bottom: 5px;'>Linternas Reproductores de audio portátiles </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descarga Típica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> 17.5 mA (0.1C): 7.5 horas 35 mA (0.2C): 6.5 horas 87.5 mA (0.5C): 5.5 horas 350 mA (1.0C): 1.5 horas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia AC (Celda cargada)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8.0 Hz: 1000 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>1000 Hz: 950 mΩ 7.5 Hz: 7.0 mΩ </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Ni-MH con bajo autodescarga para mayor disponibilidad
Característica 2	Recargable múltiples veces reduciendo costos operativos
Característica 3	Rango de carga de 0°C a 40°C para uso en diversos ambientes
Característica 4	Resistencia interna controlada para descarga estable
Característica 5	Compatibilidad con cargador TN141 para ciclo de carga optimizado
Característica 6	Dimensiones compactas para integración en dispositivos portátiles