



(NO Incluye Brazo) Barrera Vehicular IZQUIERDA / Compatible con Brazos Iluminados, Telescópicos, Articulados o con Sistema de Abatimiento (No Incluidos) / Motor Brushless Alto Desempeño / Semáforo Rojo-Verde en Gabinete / MCBF 2,500,0

SKU: DS-TMG320-LL/B Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,428.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='max-width: 1100px; margin: auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;'><!-- BLOQUE 1 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; margin-bottom: 35px;'><div style='flex: 1 1 320px; background: #fff; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 14px; padding: 20px;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: #111827;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14.5px; color: #374151; line-height: 1.6;'>Mecanismo para uso semi intensivoMotor Brushless 24 VdcIndicador rojo / verde en el gabineteIncluye 2 resortes blancos (190616532)Incluye enganche (190420874)Barrera Izquierda.</div><div style='flex: 1 1 320px; background: #fff; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 14px; padding: 20px;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: #111827;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14.5px; color: #374151; line-height: 1.6;'>Alimentación: 110 / 220 VCAConsumo: 152 WTemperatura: -30°C a 70°CDimensiones: 1040 × 340 × 298 mmPeso: 37.7 kg</div><!-- BLOQUE 2 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 45px;'><div style='flex: 1 1 400px; text-align: center;'><!-- CTA MEJORADO -->▶ Ver videos de instalación y configuración</div><div style='flex: 1 1 400px;'><h2 style='margin-top: 0; font-size: 22px; color: #111827;'>Semáforo Rojo / Verde en Gabinete</h2><p style='color: #4b5563; font-size: 15px; line-height: 1.6;'>Sistema visual rojo / verde que guía al conductor en tiempo real, mejorando la seguridad y flujo vehicular.</p><!-- BLOQUE UNIFICADO --><div style='background: #f9fafb; padding: 20px; border-radius: 12px; border: 1px solid #e5e7eb;'><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14.5px; color: #374151; line-height: 1.6;'>2,500,000 ciclos de vidaConfiguración por app Bluetooth y/o Cuadro de mandoApertura desde 3 segundosCierre automático configurable por tiempoUn enganche para múltiples tipos de brazoCompatible con múltiples sistemasIncluye 2 controles remotosHasta 360 ciclos por hora</div><div style='margin-top: 20px; text-align: center;'> 5 Años de GARANTÍA</div><!-- BLOQUE DESTACADO: BRAZOS --><div style='background: #f9fafb; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 16px; padding: 25px; margin-bottom: 45px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 22px; color: #111827; margin-top: 0;'>Configuración Flexible de Brazos</h2><p style='text-align: center; color: #4b5563; font-size: 15px; max-width: 700px; margin: 10px auto;'>Seleccione en la guía interactiva (hasta abajo) el tipo de brazo ideal según su instalación: recto, articulado, iluminado o telescópico.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'></div><p style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: #6b7280; text-align: center;'>Brazos mayores a 4 m requieren descansabrazos XB-POST.</p><!-- IFRAME --><div style='border-radius: 14px; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb;'><iframe style='width: 100%; height: 1100px; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/CompatibilidadBarreras/320Interactiva.html'></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de alto desempeño con 2,500,000 ciclos de vida útil
Característica 2	Semáforo rojo/verde integrado para guía visual del conductor en tiempo real
Característica 3	Configuración remota mediante Bluetooth 5.0 con aplicación especializada
Característica 4	Velocidad de operación ajustable de 3 a 6 segundos según flujo vehicular
Característica 5	Compatibilidad universal con brazos telescópicos, articulados o de abatimiento
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -30°C a 70°C