



SKU: C600500A004B Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 60, 70 y 80 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

3.2rem; font-weight: 800; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9; >60 GHz cnWave" V5000/<h1><p style="font-size: 1.4rem; opacity: 0.8; font-weight: 300;">Nodo de Distribución de Doble Sector y Alta Capacidad</p><div style="height: 4px; width: 80px; background-color: rgba(0,123,255,0.6); border: 20px auto; border-radius: 2px;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 50px;"><div style="flex: 1 1 320px; min-width: 320px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 320px; min-width: 320px;"><p style="font-size: 1.15rem; margin-bottom: 25px;">El V5000 revoluciona la conectividad de última milla. Equipado con tecnología Beamforming de última generación, permite una cobertura total de 280° mediante dos sectores independientes. </p><div style="background: rgba(0, 123, 255, 0.05); border-left: 6px solid rgba(0,123,255,0.6); padding: 20px; border-radius: 8px;">Capacidad de Red<p style="margin: 0; font-size: 1.1rem;">Soporta hasta 30 dispositivos (15 clientes por sector) en configuraciones PMP, PTP o Mesh. </p></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 50px;"><div style="background: rgba(128, 128, 128, 0.05); border: 1px solid rgba(128,128,128,0.3); padding: 25px; border-radius: 15px; text-align: center;">500mPMP con unidades V3000</div><div style="background: rgba(128, 128, 128, 0.05); border: 1px solid rgba(128,128,128,0.3); padding: 25px; border-radius: 15px; text-align: center;">800mPMP con unidades V1000</div><div style="background: rgba(128, 128, 128, 0.05); border: 1px solid rgba(128,128,128,0.3); padding: 25px; border-radius: 15px; text-align: center;">800mPMP con unidades V3000</div><div style="background: rgba(128, 128, 128, 0.05); border: 1px solid rgba(128,128,128,0.3); padding: 25px; border-radius: 15px; text-align: center;">800mPMP con unidades V1000</div></div><div style="background: linear-gradient(135deg, rgba(0,123,255,0.05) 0%, rgba(0,123,255,0.100%) 100%); padding: 30px; border-radius: 20px; border: 1px solid rgba(0,123,255,0.1)"><h2 style="font-size: 1.8rem; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Tecnología Terragraph de Facebook</h2><p style="font-size: 1.1rem;">Diseñado para despliegues de alta densidad en áreas urbanas. El V5000 ofrece velocidades de fibra óptica de forma inalámbrica, reduciendo drásticamente el costo total de propiedad (TCO) y acelerando el tiempo de despliegue en proyectos de Smart Cities y backhaul 5G. </p></div><div style="font-size: flex: 1 1 280px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 1.5rem; margin-bottom: 15px;">Gestión cnMaestro</h3><p>Monitoreo completo desde una sola consola. Incluye aprovisionamiento 'zero-touch', gestión de fallas y visualización de inventario en tiempo real, ya sea en la nube o de forma local. </p></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; text-align: center;"></div><div style="overflow: x auto; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(128,128,128,0.3); margin-bottom: 40px;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 600px;"><tr><th style="background-color: rgba(0,123,255,0.1); color: inherit; opacity: 0.9;"><th colspan="2">2" style="padding: 18px; text-align: left; font-size: 1.2rem; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.2)">Especificaciones Técnicas</th><th style="background-color: rgba(0,123,255,0.1); color: inherit; opacity: 0.95rem;">2" style="border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.2)"></th></tr><tr><td style="padding: 15px; font-weight: 700; width: 35%; background: rgba(128,128,128,0.03)">Espectro de Frecuencia</td><td style="padding: 15px;">57 a 66 GHz (canales 1, 2, 3 y 4)</td></tr><tr><td style="padding: 15px; font-weight: 700; background: rgba(128,128,128,0.03)">Ancho de Banda</td><td style="padding: 15px;">Hasta 1.9 Gbps (DULU combinados)</td></tr><tr><td style="padding: 15px; font-weight: 700; background: rgba(128,128,128,0.03)">Ganancia de Antena</td><td style="padding: 15px;">22.5 dBi integrada</td></tr><tr><td style="padding: 15px; font-weight: 700; background: rgba(128,128,128,0.03)">Puertos de Red</td><td style="padding: 15px;">1x 10G SFP+, 1x 10G Base-T (PoE In), 1x 1G (PoE Out)</td></tr><tr><td style="padding: 15px; font-weight: 700; background: rgba(128,128,128,0.03)">Grado de Protección</td><td style="padding: 15px;">IP66 / IP67 para climas extremos</td></tr><tr><td style="padding: 15px; font-weight: 700; background: rgba(128,128,128,0.03)">Latencia del Sistema</td><td style="padding: 15px;">Sub-1 milisegundo (< 1 ms)</td></tr></table></div><div style="padding: 20px; background: rgba(255, 152, 0, 0.1); border: 2px dashed rgba(255,152,0,0.6); border-radius: 12px; text-align: center; margin-top: 20px;"><p style="font-size: 1.1rem; color: inherit;">△Nota Importante: El equipo requiere para su operación el inyector PoE N000000142A y el kit de montaje C0000001137A (no incluidos). </p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de fibra óptica sin cableado físico para despliegues rápidos
Característica 2	Beamforming de última generación con dos sectores independientes de 140°
Característica 3	Flexibilidad de topología PMP, PTP y mesh según necesidad de red
Característica 4	Hasta 30 dispositivos simultáneos con 15 clientes por sector
Característica 5	Frecuencia 60 GHz libre sin licencias para reducir costos operativos
Característica 6	Alcance adaptable: 800 m (2624.7 ft) PMP con V3000, 500 m (1640.4 ft) con V1000