



Nudo de Perro para Cable de Retenida / Acero Forjado 3/8" / Rosca 7/16" (11.11 mm) / Longitud 9" (228.6 mm) / Torque 25-45 lb-ft / Galvanizado

SKU: NUDO-38FS Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$13.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nudo de perro de acero forjado diseñado para la instalación de cables de retenida y sistemas de anclaje en terreno. Fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado anticorrosivo, garantiza alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones de trabajo pesado. El diseño de rosca 7/16" (11.11 mm) con longitud de 9" (228.6 mm) permite una sujeción segura en cables de 3/8", con torque ajustable entre 25 y 45 lb-ft para adaptarse a diferentes requerimientos de tensión. Requiere un mínimo de dos sujetadores por instalación para garantizar la estabilidad estructural del sistema de amarre.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero forjado con recubrimiento galvanizado anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de cable compatible: 3/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de rosca: 7/16" (11.11 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de rosca: 9" (228.6 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 165 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Torque mínimo: 25 lb-ft (33.92 N-m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Torque máximo: 45 lb-ft<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Número mínimo de sujetadores: 2 piezas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud mínima de cable a recorrer: 165 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable compatible: 7/16"-14"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalación de cables de retenida, sujeción de cables en estructuras, sistemas de anclaje en terreno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Torque ajustable: 25-45 lb-ft<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Torque mínimo: 25 lb-ft (33.92 N-m)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Torque máximo: 45 lb-ft</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro de cable: 3/8"<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro de rosca: 7/16" (11.11 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de rosca: 9" (228.6 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 165 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento: Galvanizado anticorrosivo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Recomendaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sujetadores mínimos: 2 piezas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud cable a recorrer: 165 mm mínimo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso recomendado: 2 perros por amarre<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Verificar torque recomendado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Inspeccionar periódicamente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado para alta resistencia en trabajo pesado
Característica 2	Recubrimiento galvanizado anticorrosivo para durabilidad extendida
Característica 3	Torque ajustable de 25 a 45 lb-ft para sujeción controlada
Característica 4	Diseño para cable de retenida de 3/8" con dos sujetadores mínimos
Característica 5	Rosca 7/16" (11.11 mm) con longitud de 9" (228.6 mm)
Característica 6	Instalación segura en sistemas de anclaje y estructuras