



Nudo Forjado para Cable de Retenida de 3/8".

SKU: NUDO-38F Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$81.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Nudo forjado para instalaciones con cable de retenida para carga constante o de alta demanda. Cumple con la especificación FFC 4500 Tipe 1, class 1.

Torque recomendado: 45 lb-ft. Número mínimo de nudos por unión: 2. Distancia del cuello a la que debe ser instalado el primer nudo: 6-1/2'. Pasos a seguir para la correcta instalación de una Grapa:

1. Doblar el cable de acero a la medida requerida, para formar el ojo, instalar la primera grapa que deberá ser junto a la punta muerta del cable, aprox. 10 cm y asegurarla con la sección en "U", en tanto la línea de carga debe descansar y ser sujeta por la silleta de la grapa, acomodar el guardacabo en la posición de carga.

2. Instalar la segunda grapa de la misma manera y al otro extremo, junto al guardacabo, sujetar firmemente pero aún no a la fuerza requerida.

3. Colocar la tercera grapa (si aplica) exactamente a la mitad de la otras dos. Todas las grapas deben quedar con la misma orientación.

4. Aplicar una leve tensión, apretar y rectificar el agarre de las tuercas haciéndolo de manera paulatina y alternada, hasta llegar a la torsión recomendada.

5. Revisar todas y cada una de las grapas antes de efectuar la primera maniobra y posteriormente en lapsos regulares ya que la tensión tiende a alargar el cable y por consiguiente disminuye su diámetro.

NOTA: La retenida se estirará y es posible que su diámetro cambie cuando comience la tensión. Se debe inspeccionar periódicamente y volver a tensionar. El valor de torque recomendado está basado en tuercas limpias, secas y libres de cualquier humectante.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma FFC 4500 Tipo 1 Clase 1 para instalaciones de alta demanda
Característica 2	Torque especificado de 45 lb-ft para asegurar sujeción óptima
Característica 3	Mínimo 2 nudos por unión garantizan resistencia estructural
Característica 4	Primer nudo a 6-1/2' (1.98 m) del cuello para distribución de carga
Característica 5	Longitud calculada 25-35 veces el diámetro del cable según especificación
Característica 6	Procedimiento de instalación en 5 pasos documentados para campo