



Nudo Perro Abrazadera / Acero Forjado / Cable 5/16" / Galvanizado en Caliente / Torque 50 N.m

SKU: NUDO-516-FJG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$23.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nudo perro abrazadera fabricado en acero forjado con recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para aplicaciones de carga pesada y estructuras críticas en infraestructura de telecomunicaciones. Compatible con cables de acero de 5/16", requiere instalación con torque controlado de 50 N.m máximo. La configuración recomendada de tres piezas por amarre asegura distribución uniforme de tensión en sistemas de retención, suspensión y fijación de torres atirantadas, mástiles y postes. No utilizar hierro maleable en aplicaciones de servicio pesado o cargas en suspensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero forjado con galvanizado en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Torque máximo recomendado: 50 N.m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 3 piezas por amarre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Torres atirantadas, mástiles, postes, suspensión y fijación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Restricción: No utilizar hierro maleable en cargas críticas o suspensión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torque máximo: 50 N.m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga: Pesada y estructuras críticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Suspensión, fijación, retención</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero forjado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro cable: 5/16"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torque: Controlado con llave dinamométrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Restricción: Mismo tamaño grapa-cable</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Seguridad Críticas</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Utilizar siempre el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero. Nunca emplear grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, incluyendo eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios y similares. Las grapas de hierro maleable están limitadas a terminaciones no estructurales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado con recubrimiento galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Torque máximo recomendado de 50 N.m para instalación controlada y segura
Característica 3	Diseñado específicamente para cables de acero de 5/16" en aplicaciones de retención
Característica 4	Configuración de 3 piezas por amarre para distribución óptima de carga
Característica 5	Apto para torres atirantadas, mástiles, postes y estructuras de suspensión críticas
Característica 6	Exclusión de hierro maleable garantiza integridad en cargas pesadas y servicio crítico