



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 1/4", Acero Inoxidable.

SKU: NUDO-14-FJSS Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$49.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KITST68MCLICK1/200912-syscom_towers.png' alt='*> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Fabricado en <strong style='color: inherit;*>acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;*> Recomendado para retenida de 1/4' (SRET14DA) <li style='margin-bottom: 5px;*> Uso recomendado por amarre: 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*> Ideal para carga pesada <li style='margin-bottom: 5px;*> Recomendado para suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares. </div> <!-- Sección de notas de seguridad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Seguridad</h3> <p style='margin-bottom: 10px;*> Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero.</p> <p style='margin-bottom: 10px;*> Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc.</p> <p style='margin-bottom: 10px;*> Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Únicamente para aplicaciones de uso ligero y no-críticas como cargas ligeras, pasa-manos, enrejados, protecciones de áreas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*> Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado. </div> <!-- Sección de método de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Método para la instalación de los Perros</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 10px;*> Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;*> Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar. <li style='margin-bottom: 10px;*> Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;*> Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro. </div> <!-- Imagen de instalación --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO316FJG/199580-nudos_forjados_2.png' alt='*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión en ambientes exteriores severos
Característica 2	Compatibilidad con cables de acero SRET635CAM o SRET14DA
Característica 3	Configuración de 3 piezas por punto de amarre para seguridad reforzada
Característica 4	Aplicación en torres atirantadas, mástiles y postes de telecomunicaciones
Característica 5	Evita fallas estructurales: no requiere grapas de hierro maleable
Característica 6	Torque controlado para instalación precisa y uniforme