



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 1/8", Acero Inoxidable.

SKU: NUDO-18-FJ55 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$27.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Características destacadas

- Fabricado en **acero inoxidable**.
- Recomendado para retenida de 1/8' (<https://www.mx/producto/SRET318CAM-CAMESA-151126.html> o <https://www.mx/producto/SRET-18-DA-TOWERS-208680.html>).
- Uso recomendado por amarre: 3 piezas.
- Recomendado para suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares.

Notas de Seguridad

Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero.

Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones.

Únicamente para aplicaciones de uso ligero y no-críticas como cargas ligeras, pasa-manos, enrejados, protecciones de áreas, etc.

Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado.

Método para la instalación de los Perros

Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado.

Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de dos perros son requeridos, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar.

Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado.

Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a corrosión para exteriores
Característica 2	Torque controlado para ajuste seguro sin dañar cable
Característica 3	Espaciado uniforme para instalaciones múltiples estandarizadas
Característica 4	Compatible con retenidas de 1/8" en torres y mástiles
Característica 5	Diseñada para cargas pesadas y aplicaciones críticas de suspensión
Característica 6	Evita fallas estructurales al no usar hierro maleable en servicio pesado



Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 10:54