



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 1/8", Galv. por Inmersión en Caliente.

SKU: NUDO-18-FJG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$11.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KITST68MCLICK1/200912-syscom_towers.png' alt=''> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Torque máximo recomendado: 6 N.m <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para retenida de 1/8' (href='https://www..mx/producto/SRET318CAM-CAMESA-151126.html' target='_blank' rel='noopener'>SRET318CAM o href='https://www..mx/producto/SRET-18-DA-TOWERS-208680.html' target='_blank' rel='noopener'>SRET18DA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso recomendado por amarre: 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para carga pesada <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares </div> </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones: <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; padding-left: 25px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Únicamente para aplicaciones de uso ligero y no-críticas como cargas ligeras, pasa-manos, enrejados, protecciones de áreas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado. </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Método para la instalación de los Perros</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 10px;*>Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;*>Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de dos perros son requeridos, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar. <li style='margin-bottom: 10px;*>Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;*>Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro. </div> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO316FJG/199580-nudos_forjados_2.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado con galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Torque máximo de 6 N.m para apriete controlado sin dañar el cable
Característica 3	Diseño de amarre en 3 piezas que distribuye la carga de manera uniforme
Característica 4	Resistencia a altas cargas en suspensión para torres atirantadas y mástiles
Característica 5	Compatible exclusivamente con cables de 1/8" para terminaciones seguras
Característica 6	Instalación con método de apriete alternado que evita deformaciones del cable