



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 3/16" Galv. Inmersión en Caliente.

SKU: NUDO-316-FJG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$12.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KITST68MCLICK1/200912-syscom_towers.png' alt='''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acero forjado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque máximo recomendado: 15 N.m <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para retenida de 3/16' (SRET474CAM o SRET316DA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado por amarre: 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para carga pesada <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Únicamente para aplicaciones de uso ligero y no-críticas como cargas ligeras, pasa-manos, enrejados, protecciones de áreas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Método para la instalación de los Perros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de dos perros son requeridos, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro. </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado de alta resistencia para cargas pesadas
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente contra corrosión
Característica 3	Torque máximo recomendado de 15 N.m para fijación segura
Característica 4	Diseñado para cable de acero de 3/16" con compatibilidad exacta
Característica 5	Uso de 3 piezas por amarre para retención estructural óptima
Característica 6	Ideal para torres atirantadas, mástiles y postes de telecomunicaciones