



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 3/8", Acero Inoxidable.

SKU: NUDO-38-FJ55 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$154.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado : Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para: Rejillas de 3/8' (SRET338CAM o SRET38DA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso recomendado por amarr: 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para: Carga pesada <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero. <li style='margin-bottom: 5px;*>Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones. <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Únicamente para aplicaciones de uso ligero y no-críticas como cargas ligeras, pasa-manos, enrejados, protecciones de áreas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Método para la instalación de los Perros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 10px;*>Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;*>Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de dos perros son requeridos, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar. <li style='margin-bottom: 10px;*>Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;*>Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Compatible con cables de acero de 3/8 pulgada
Característica 3	Diseñado para retenidas de torres atirantadas y mástiles
Característica 4	Resiste cargas pesadas en aplicaciones industriales
Característica 5	Amarre seguro con 3 piezas por instalación
Característica 6	Terminación crítica sin grapas de hierro maleable