



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 3/8", Galv. por Inmersión en Caliente.

SKU: NUDO-38-FJG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$33.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div> <!-- Características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acero forjado <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque máximo recomendado: 55 N.m <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para retenida de 3/8' (SRET338CAM o SRET38DA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado por amarre: 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para carga pesada <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares </div> </div> <!-- Notas de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones: <li style='margin-bottom: 5px;'>Únicamente para aplicaciones de uso ligero y no-críticas como cargas ligeras, pasa-manos, enrejados, protecciones de áreas, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado. </div> <!-- Método de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Método para la instalación de los Perros</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;'>Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de dos perros son requeridos, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar. <li style='margin-bottom: 10px;'>Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado. <li style='margin-bottom: 10px;'>Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro. </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado de alta resistencia para cargas pesadas en suspensión
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente contra corrosión prolongada
Característica 3	Torque máximo de 55 N·m para fijación segura y uniforme
Característica 4	Configuración de 3 piezas por amarre según especificación técnica
Característica 5	Diseñado para torres atirantadas, mástiles y postes de telecomunicaciones
Característica 6	Compatible con cables de acero de 3/8" para retenida estructural