



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 5/16", Acero Inoxidable.

SKU: NUDO-516-FJ55 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$73.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para retenida de 5/16' (SRET516CAM o SRET516DA <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado por amarre: 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para carga pesada <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares. </div> </div> <!-- Notas de Seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado. </div> <!-- Método de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Método de instalación</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de dos perros son requeridos, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro. </div> </div> <!-- Imagen de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Compatible con cable de retención de 5/16"
Característica 3	Configuración de 3 piezas por amarre para máxima seguridad
Característica 4	Diseñada para suspensión de torres y mástiles
Característica 5	Instalación con torque especificado para carga crítica
Característica 6	Evita grapas de hierro maleable en aplicaciones de suspensión