



Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 5/16", Galv. por Inmersión en Caliente.

SKU: NUDO-516-FJG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$24.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Características destacadas

- Fabricado de acero forjado.
- Recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente.
- Torque máximo recomendado: 50 N.m
- Recomendado para retenida de 5/16' ([SRET516CAM](https://www..mx/producto/S-RET-516CAM-CAMESA-151132.html) o [SRET516DA](https://www..mx/producto/S-RET-516-DA--TOWERS-208683.html))
- Uso recomendado por amarre: 3 piezas
- Ideal para carga pesada
- Recomendado para suspensión o fijación de torres atirantadas, mástiles, postes y otras similares.

Sección de notas de seguridad

Notas de Seguridad

- Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero.
- Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc.
- Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones.
- Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual o mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado.
- Método para la instalación de los Perros
- Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado.
- Cuando sólo dos perros son necesarios, instale el segundo lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de dos perros son requeridos, instale el segundo perro lo más cerca posible el doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar.
- Instale todos los perros que sean necesarios entre los dos primeros con espacios iguales entre uno y otro, y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretados de acuerdo al torque especificado.
- Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado con ayuda de un torquímetro.

Imagen secundaria

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado con recubrimiento galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Torque máximo recomendado de 50 N.m para instalación controlada y segura
Característica 3	Diseñado específicamente para cables de acero de 5/16" en aplicaciones de retención
Característica 4	Configuración de 3 piezas por amarre para distribución óptima de carga
Característica 5	Apto para torres atirantadas, mástiles, postes y estructuras de suspensión críticas
Característica 6	Exclusión de hierro maleable garantiza integridad en cargas pesadas y servicio crítico