



Nudo/perro 3/8" de acero forjado

SKU: NUDO-38FS Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$13.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de cable: 3/8"<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de rosca: 7/16" (11.11 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Número mínimo de sujetadores: 2 piezas<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de rosca: 9" (228.6 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero forjado<li style="margin-bottom: 5px;">Recubrimiento: Galvanizado</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones de instalación</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable a recorrer: 165 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Mínimo torque: 25.0 lb-ft (33.92 N.m)<li style="margin-bottom: 5px;">Torque máximo: 45 lb-ft</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Diseño</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Acero forjado para alta resistencia<li style="margin-bottom: 5px;">Recubrimiento galvanizado anticorrosivo<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño para trabajo pesado</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Rosca: 3/8" (10.67 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Cable compatible: 7/16"-14<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud total: 165 mm</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Recomendaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Usar 2 perros por amarre<li style="margin-bottom: 5px;">Verificar torque recomendado<li style="margin-bottom: 5px;">Inspeccionar periódicamente</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Colocar el cable en la abrazadera<li style="margin-bottom: 5px;">Asegurar con pernos recomendados<li style="margin-bottom: 5px;">Aplicar torque especificado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Imágenes de instalación</h3></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación segura en sistemas de anclaje y estructuras</h3></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado para alta resistencia en trabajo pesado
Característica 2	Recubrimiento galvanizado anticorrosivo para durabilidad extendida
Característica 3	Torque ajustable de 25 a 45 lb-ft para sujeción controlada
Característica 4	Diseño para cable de retenida de 3/8" con dos sujetadores mínimos
Característica 5	Rosca 7/16" (11.11 mm) con longitud de 9" (228.6 mm)
Característica 6	Instalación segura en sistemas de anclaje y estructuras