



Nuevo Aislador para uso en postes de Cercos Eléctricos 3 en 1 (Paso, Esquina y Tensor)

SKU: AP401 Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$17.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la corrosión: Alta resistencia a la corrosión y al medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo: Tropicalizado electrolítico de 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de resistencia a la tensión: 70-120 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección ambiental: UV, agua, humedad y polvo <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento dieléctrico: Hasta 18 kV máximo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Polipropileno y Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Rayos UV, agua, humedad y polvo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de material: Resina Virgen <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tensión: 123 kg (máximo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia mecánica: 72 kg (máximo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento máximo: 19 kV </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislador de esquina para cercos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislador de paso para cercos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensor para cercos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en cualquier tipo de poste esquinero <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de cerco eléctrico con fácil instalación </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 19 kV para alta seguridad eléctrica
Característica 2	Diseño 3 en 1 que reduce inventario y simplifica instalación
Característica 3	Tornillo tropicalizado 1/4" para mayor durabilidad en exteriores
Característica 4	Resistencia a tensión hasta 123 kg para cercos de alta demanda
Característica 5	Protección integral contra UV, agua, humedad y polvo
Característica 6	Material de resina virgen con alta resistencia a la corrosión