



SKU: IDS-96064NXI-I16(B) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$255,039.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/josa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png" alt="Logo Hikvision" /> </div> <!-- Grid principal --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Características principales --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit; opacity: 0.9;">Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta 16 HDD 's de hasta 8TB. (no incluidos). <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta 16 HDD 's de hasta 8TB. (no incluidos). <li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad con navegadores IE, Safari, Chrome (ietab). <li style="margin-bottom: 8px;">Software cliente IVMS-4200 (gratuito). <li style="margin-bottom: 8px;">El NVR soporta video análisis para la detección de vehículos y humanos para evitar falsas alarmas. <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta reconocimiento de rostros, hasta 100,000 fotografías. <li style="margin-bottom: 8px;">Se recomienda colocar el modelo de camara IDS-2CD7A26G0-IZHS-HIKVISION-187697 para poder tener los 24 canales de video con la funcion de reconocimiento facial. Cada camara permite tener un canal con reconocimiento facial. <li style="margin-bottom: 8px;">Podemos tener hasta 12 canales de reconocimiento facial si manejamos camaras de la serie 2.0+ o easy IP 3.0. <li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de procesamiento y funciones de red. <li style="margin-bottom: 8px;">Throughput entrada: 400 Mbps. <li style="margin-bottom: 8px;">Throughput salida: 400 Mbps. <li style="margin-bottom: 8px;">Puerto red 10 / 100 / 1000 Mbps. <li style="margin-bottom: 8px;">Funciones de las tarjetas de red: balanceo de carga y multi-direccion. </div> <!-- Características Físicas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 442 x 494 x 146 mm (3 U rack). <li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -10°C a 50°C. <li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 100 a 240Vca / 140 watts (sin disco duro). <li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 20 Kg sin discos duros. <li style="margin-bottom: 8px;">Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265) <li style="margin-bottom: 8px;">1 Megapixel: 64 Canales@30IPS. <li style="margin-bottom: 8px;">2 Megapixel: 64 Canales@30IPS. <li style="margin-bottom: 8px;">4 Megapixel (4K): 64 Canales@15IPS. <li style="margin-bottom: 8px;">12 Megapixel (4K): 64 Canales@15IPS. <li style="margin-bottom: 8px;">Reproducción síncrona en canales: 16 Canales. <li style="margin-bottom: 8px;">Funciones de Grabación --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones de Grabación y Visualización:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Zoom digital en visualización y grabación. <li style="margin-bottom: 8px;">Dual stream (main stream y sub stream). <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videoselector, videoselector y alarma, videoselector o alarma. <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta grabación cíclica (sobrescritura) y no cíclica. <li style="margin-bottom: 8px;">Interfaces Entradas / Salidas: <li style="margin-bottom: 8px;">Salida independiente HDMI 1 y HDMI 2. <li style="margin-bottom: 8px;">Salida independiente VGA 2. <li style="margin-bottom: 8px;">Entrada de Audio: 1. <li style="margin-bottom: 8px;">Salida de Audio: 1. <li style="margin-bottom: 8px;">Entrada de Alarma: 16. <li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de discos SATA: 16 HDD 's de hasta 8 TB. <li style="margin-bottom: 8px;">Soporte para e-SATA: 1 puerto. </div> <!-- Nota importante --> <div style="margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit; border-left: 4px solid #ff0000; padding-left: 15px; margin: 0;">Nota: La serie de grabadores IDS96XXX trabaja bajo una arquitectura cliente servidor, por lo que es necesario workstation para su correcto funcionamiento, cualquier duda favor de comunicarse al departamento de ingeniería seguridad.</p> </div> <!-- Banner final --> <div style="margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 para eficiencia
Característica 2	Soporta RAID 0,1,5,10 con hot swap
Característica 3	16 bahías HDD hasta 8TB cada una
Característica 4	4 tarjetas red con balanceo y multi-dirección
Característica 5	Reconocimiento facial hasta 100,000 rostros
Característica 6	64 canales IP con resolución 12MP (4K)