



NVR 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial / 8 Canales IP / 8 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / Filtro de Falsas Alarmas / Detección de Cuerpo Humano y Vehículos

SKU: IDS-7608NXI-I2/8P/X(C) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$25,452.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principalesGestión de almacenamiento de imágenes (rostros) de gran capacidadComparación de rostros (base de datos) y acción de evento (alarmas)Reconocimiento fácil y análisis mas precisos basados en algoritmos de Deep LearningAlarmas de audio, aviso al centro de monitoreo (iVMS-4200, envío de correo electrónico y salidas de alarma)Compatible con Hik-Connect P2PCompatible con gabinete metálico GAB-VID2-R2Capacidad de procesamiento y funciones de redThroughput entrada: 320 MbpsThroughput salida: 256 MbpsEl Modo Extendido solo puede alimentar cámaras IP fijas (no PTZ)1 puerto red 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN)8 Puertos PoE Interconstruidos 802.3 af/atMáxima capacidad de suministros en puertos PoE: 200 WSoporta compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Soporta resolución: 12MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720pEntrada y salida de alarmas: 4 / 1Características Físicas y EléctricasAlimentación y consumo: 100 a 240 VACTemperatura de operación: -10º a 55º CDimensiones: 385 x 315 x 52 mmPeso: 1 kgSoporta 2 HDD´s de hasta 10 TB (no incluido)Salida HDMI: 4K / 2K / 1080p / 720pSalida independiente HDMI y VGAEntada de Audio: 1 CanalSalida de Audio: 1 CanalSoporta audio bidireccional (audio de dos vías)Características DestacadasReconocimiento FacialPodemos almacenar hasta 16 libreríasPodemos almacenar hasta 100,000 imágenes (fotos)8 canales de video con reconocimiento de rostrosAl momento de detectar la cámara el rostro y coincide con un rostro en la base de datos podemos: grabar, notificar al software (iVMS-4200), envío de email, activar alguna salida de alarma, etc.Se recomienda colocar el modelo de cámaras IDS-2CD7 para poder tener los 8 canales de video con la función de reconocimiento facial. Cada cámara permite tener un canal con reconocimiento facialPodemos tener hasta 4 canales de reconocimiento facial si manejamos cámaras de la serie DS-2CD2XX3G0 / DS-2CD2XX3G2 / DS-2CD2XX5ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas)Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc.Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmasSoporta hasta 8 canales con ACUSENSE utilizando cámaras de máximo 4 Megapíxel: DS-2CD2XX3G0 / DS-2CD2XX3G2 / DS-2CD2XX5Soporta hasta 8 canales con ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD3XX (que soporte ACUSENSE)Nota: Solo es posible habilitar reconocimiento facial o ACUSENSE (no se puede tener ambos al mismo tiempo)ConsideracionesRecursosDescargar iVMS-4200App Store HikvisionFicha técnica PDF

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con base de datos de 100,000 rostros
Característica 2	8 canales IP con PoE+ (200W máx) integrados
Característica 3	Detección inteligente de cuerpos humanos y vehículos con AcuSense
Característica 4	Soporte para 2 HDDs de hasta 10TB cada uno
Característica 5	Salida HDMI 4K/UHD y VGA independientes
Característica 6	Compresión H.265+/H.265 para eficiencia de almacenamiento