



NVR 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial / 8 Canales IP / Base de Datos / Hasta 100,000 Fotografías / 8 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / Bases de Datos / HDMI en 4K

SKU: IDS-7608NXI-I2/8P/8F Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$8,759.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión de almacenamiento de imágenes (rostros) de gran capacidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Comparación de rostros (base de datos) y acción de evento (alarmas). <li style="margin-bottom: 5px;">Reconocimiento fácil y análisis más precisos basados en algoritmos de Deep Learning (algoritmo de aprendizaje). <li style="margin-bottom: 5px;">Alarmas de audio, aviso al centro de monitoreo (iVMS-4200, envió de correo electrónico y salidas de alarma). <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect (P2P). <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con gabinete metálico GAB-VID2-R2. <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad de procesamiento y funciones de red:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Throughput entrada: 80 Mbps. <li style="margin-bottom: 5px;">Throughput salida: 256 Mbps. <li style="margin-bottom: 5px;">El Modo Extendido solo puede alimentar cámaras IP fijas (no PTZ) <li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto red 10 / 100 / 1000 Mbps. (LAN). <li style="margin-bottom: 5px;">8 Puertos PoE Interconstruidos 802.3 af/at. <li style="margin-bottom: 5px;">Máxima capacidad de suministros en puertos PoE: 120 W. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta resolución: 12MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p. <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada y salida de alarmas: 4 / 1. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación y consumo: 100 a 240 VAC. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10º a 55º C. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 385 x 315 x 52 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3 kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 2 HDD's de hasta 6 TB. (no incluido). <li style="margin-bottom: 5px;">Salida HDMI: 4K / 2K / 1080p / 720p. <li style="margin-bottom: 5px;">Salida independiente HDMI y VGA. <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de Audio: 1 Canal. <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Audio: 1 Canal. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional (audio de dos vías). </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Podemos almacenar hasta 16 librerías. <li style="margin-bottom: 5px;">Podemos almacenar hasta 100,000 imágenes (fotos). <li style="margin-bottom: 5px;">8 canales de video con reconocimiento de rostros. <li style="margin-bottom: 5px;">Al momento de detectar la cámara el rostro y coincide con un rostros en la base de datos podemos: grabar, notificar al software (iVMS-4200), envió de email, activar alguna salida de alarma, etc. <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda colocar el modelo de cámaras IDS-2CD7 para poder tener los 8 canales de video con la función de reconocimiento facial. Cada camara permite tener un canal con reconocimiento facial. <li style="margin-bottom: 5px;">Podemos tener hasta 4 canales de reconocimiento facial si manejamos cámaras de la serie DS-2CD2XX3G0 / DS-2CD2XX3G1 / DS-2CD2XX3G2 / DS-2CD2XX7G2. </div> </div> <div style="margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> </div> </div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 02:46