



NVR 32 Megapíxel (8K) / 32 Canales IP / 16 Puertos PoE+ / ACUSENSE / ANPR / Conteo de Personas / Reconocimiento Facial / 4 Bahías de Disco Duro / Soporta POS / Alarmas I/O

SKU: DS-7732NXI-I4/16P/S(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$27,529.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

AcuSense vs Analíticos Tradicionales Inteligencia Artificial con AcuSense Características Principales: Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 16 Puertos PoE Interconstruidos 802.3 af/at. 200 watts total en sus puertos PoE+. Soporta mouse USB para operar (incluido). Soporta 4 HDD's de hasta 16 TB. (no incluido). Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc). Soporta Hik-Connect (P2P) (<https://appstore.hikvision.com/>). Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect). Software cliente IVMS-4200 (gratuito). Interfaces Entradas y Salidas: Salida independiente HDMI y VGA. Resolución HDMI 1: 4K / 2K / 1080p / 720p. Resolución HDMI 2: 4K / 2K / 1080p / 720p. Resolución VGA: 1080p / 720p. Entrada de Audio: 1. Salida de Audio: 1. Entrada de Alarma: 16. Salida de Alarma: 9. Soporta audio bidireccional (audio de dos vías). Capacidad de procesamiento y funciones de red: Throughput entrada: 256 Mbps. Throughput salida: 256 Mbps. 1 Puerto red RJ-45: 10 / 100 / 1000 Mbps. (LAN) Características Físicas y Eléctricas: Dimensiones: 440 x 391 x 72 mm. Alimentación: 100 a 240 Vca / 30 W (sin discos duros). Temperatura de operación: -10°C a 55°C. Peso: 3.6 Kg sin HDD. Función de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multizona. Zoom digital en visualización y grabación. Dual stream (main stream y sub stream). Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma. Soporta grabación cíclica (sobrescritura) y no cíclica. Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265): 2 MP (1080P): 32 Canales - 30 IPS. 4 MP: 32 Canales - 30 IPS. 5 MP: 32 Canales - 30 IPS. 6 MP: 32 Canales - 30 IPS. 4K (8 MP): 32 Canales - 22 IPS. 4K (12 MP): 32 Canales - 18 IPS. Reproducción síncrona en canales: 16 Canales. Características destacadas: Reconocimiento Facial: Hasta 16 librerías con un máximo de 50,000 rostros en total. Cada fotografía debe de pesar máximo 1 GB. Cuando la cámara detecta un rostro y coincidente con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (IVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc. Soporta 8 canales de vídeo con reconocimiento facial, podemos usar cámaras: IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte captura facial). ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas): Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc. Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas. Soporta hasta 32 canales con ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD2XX7G2 / DS-2CD2XX3G2 / IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte ACUSENSE). Soporta hasta 32 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite). Nota: Solo es posible habilitar reconocimiento facial o ACUSENSE (no se puede tener ambos al mismo tiempo). AcuSense Áreas Restringidas AcuSense Almacenes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+/H.265/H.264+ con ahorro de almacenamiento
Característica 2	16 puertos PoE+ con 200W de potencia total
Característica 3	Reconocimiento facial en 8 canales con base de 50,000 rostros
Característica 4	Tecnología Acusense para detección precisa de humanos y vehículos
Característica 5	Soporte para 4 discos duros de hasta 16TB cada uno
Característica 6	Resolución 8K (4Kx2) en 32 canales con 30fps