



NVR 4 Megapixel / 8 canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 2 Antenas Wi-Fi / Salida de Vídeo Full HD

SKU: DS-7108NI-K1/W/M(C) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$1,988.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principalesCompresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Soporta mouse USB para su operación (incluido)Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB (no incluido)Compatible con Hik-Connect P2P / DynDNS / No-IPCompatible con el software iVMS-4200 (gratis)Características Físicas y EléctricasDimensiones 265 x 246 x 48 mmPeso: 1.6 KgAlimentación / consumo: 12 Vcc / 10 W máximoCaracterísticas DestacadasProcesamiento entrada (Throughput entrada): 50 MbpsProcesamiento salida (Throughput salida): 40 Mbps1 puerto red LAN 100 MbpsCuenta con dos antenas 2MIMO (frecuencia 2.4 GHz)Compatible con todas las cámaras WIFI marca HIKVISIONResolución de grabación por canal (recomendado)1 Megapíxel: 8 Canales @ 30 IPS2 Megapíxel: 8 Canales @ 30 IPS4 Megapíxel: 8 Canales @ 30 IPSReproducción síncrona en canales: 8 CanalesConsideracionesEl alcance del WiFi entre las cámaras y el NVR dependerá de las limitaciones que se tenga como por ejemplo: muros de concreto, algún otro modem en 2.4 GHz, ruido en el ambiente, etcEl NVR se tiene que conectar via ethernet hacia el modem (router) por el cual saldrá por internet, solo las cámaras WiFi se pueden conectar de manera inalámbrica hacia el NVRPara un mejor desempeño con los modelos DS-2CV2121G2-IDW(W), DS-2CV2141G2-IDW(W), DS-2CV2021G2-IDW(W), DS-2CV2041G2-IDW(W), se recomienda actualizar las cámaras a la versión de firmware

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 2	Throughput de 50 Mbps entrada y 40 Mbps salida sin cuellos de botella
Característica 3	Operación directa con mouse USB incluido, sin PC adicional
Característica 4	Conectividad P2P Hik-Connect para acceso remoto sin configuración de red compleja
Característica 5	Compatible con software iVMS-4200 gratuito para gestión centralizada
Característica 6	Diseño compacto de 265 x 246 x 48 mm para instalación en espacios reducidos