NVR 4 Megapixel (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 4 canales IP / 4 Puertos PoE /1 Bahía de Disco Duro / Salida de Vídeo Full HD

SKU: DS-7104NI-Q1/4P(D) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

$2,313.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Banner Inicial --> <!-- Título de Especificaciones --> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0; font-weight: bold;'>Especifícaciones</h1> <!-- Sección 1: Características Principales y Físicas --> <!-- Características Principales --> Características Principales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>4 Puertos PoE (soporta estándar af / at).
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>50 watts total en sus puertos PoE+.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Soporta mouse USB para operar (incluido).
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB (no incluido) . Conexion de disco duro directo en tablilla, no requiere cables.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc).
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Soporta Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/ <!-- Características Físicas y Eléctricas --> Características Físicas y Eléctricas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 263 × 223 × 48 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 50 W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.5 Kg sin HDD <!-- Sección 2: Interfaces y Funciones --> <!-- Interfaces Entradas y Salidas --> Interfaces Entradas y Salidas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Salida simultánea HDMI y VGA
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Resolución HDMI: 4K / 1080p / 720p.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Resolución VGA: 1080p / 720p.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Entrada de Audio: 1.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Salida de Audio: 1.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Entrada de Alarma: N/A.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Salida de Alarma: N/A. <!-- Función de Grabación y Visualización --> Función de Grabación y Visualización <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de movimiento multizona
<li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom digital en visualización y grabación
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dual stream (main stream y sub stream)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica <!-- Sección 3: Procesamiento y Resolución --> <!-- Capacidad de Procesamiento --> Capacidad de Procesamiento y Funciones de red <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput entrada: 40 Mbps
<li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput salida: 80 Mbps
<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto red 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN) <!-- Resolución de Grabación por Canal --> Resolución de Grabación por Canal (Recomendado con H.265) <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>2 MP (1080P): 4 Canales - 30 IPS.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>4 MP: 4 Canales - 30 IPS.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>5 MP: 4 Canales - 30 IPS.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>6 MP: 4 Canales - 30 IPS.
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>4K (8 MP): 4 Canales - 30 IPS.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Reproducción síncrona en canales: 4 Canales <!-- Características Destacadas --> Características destacadas <h4 style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; font-size: 16px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; background-color: #ffffff; opacity: 0.9;'>ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas):</h4><ul style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 0px 20px; list-style: none; color: inherit; font-weight: 400; background-color: #ffffff; font-size: 14px;'><li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Soporta hasta 4 canales con la tecnología ACUSENSE realizado por cámaras: DS-2CD3XX / DS-2CD2XX3G2 / DS-2CD2XX7G2 (que soporte ACUSENSE)
<li style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em;'>Soporta hasta 4 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) realizado por cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite) <!-- Tabla de Funciones Especiales --> <!-- Tabla de funciones especiales -->   <!-- Video insertado por solicitud del usuario --> <video style='display: block; width: 70%; max-width: 600px; height: auto; margin: 0 auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' autoplay='autoplay' muted='' controls='controls' width='300' height='150'> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/videos/Video_20260220_112849_363%20%281%29.mp4' type='video/mp4' /> Tu navegador no soporta la etiqueta de video. </video> <!-- Imagen final --> <!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;' />

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento**
Característica 2	**4 puertos PoE 802.3af/at con 50 W totales para alimentación directa de cámaras**
Característica 3	**Tecnología AcuSense para filtrado inteligente de humanos y vehículos**
Característica 4	**Bahía HDD hasta 6 TB con conexión directa sin cables SATA**
Característica 5	**Salida de video simultánea HDMI 4K y VGA para monitoreo flexible**
Característica 6	**Soporte DDNS y P2P Hik-Connect para acceso remoto sin configuración compleja**