



NVR 8 Megapixel (4K) (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / Salida de Vídeo en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido

SKU: DS-7616NI-Q2/16P(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$6,199.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 40px 0 20px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0; padding: 0; font-weight: 600;'>Especificaciones</h1> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 Puertos PoE (soporta estándar af / at) <li style='margin-bottom: 5px;'>150 watts total en sus puertos PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta mouse USB para operar (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 2 discos duros de hasta 8 TB (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/ <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.6 Kg </div> <!-- Sección de interfaces y grabación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces Entradas y Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida simultánea: HDMI y VGA <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución HDMI: 4K / 1080p / 720p <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio bidireccional (audio de dos vías) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de Grabación y Visualización</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom digital en visualización y grabación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dual stream (main stream y sub stream) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta grabación cíclica (sobrescritura) y no cíclica </div> <!-- Sección de capacidad de procesamiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de Procesamiento y Funciones de red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput salida: 80 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de red: 1 puerto 10/100/1000 Mbps (LAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución de Grabación por Canal (Recomendado con H.265) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 MP (1080P): 32 Canales - 30 IPS <li style='margin-bottom: 5px;'>4 MP: 32 Canales - 30 IPS <li style='margin-bottom: 5px;'>8 MP: 32 Canales - 30 IPS <li style='margin-bottom: 5px;'>12 MP: 32 Canales - 22 IPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Reproducción síncrona en canales: 16 Canales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas)</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 16 canales con la tecnología ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD3XX / DS-2CD2XX3G2 / DS-2CD2XX7G2 (que soporte ACUSENSE). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 16 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite). <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE con modo Extendido</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>200 metros: serie 1 (DS-2CD1XX3G0, DS-2CD1XX3G2, DS-2CD1XX7G2) <li style='margin-bottom: 5px;'>250 metros: serie 2 en 2 Megapixel (DS-2CD2X23G2) <li style='margin-bottom: 5px;'>300 metros: serie 2, serie 3 y serie 7 (DS-2CD2XX3G2, DS-2CD2XX7G2, DS-2CD3XX3G2, DS-2CD3XX7G2, IDS-7XX7, IDS-2CD7XX5, IDS-2CD7XX6) <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>AcuSense Áreas Restringidas</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/p3Ejl8sfUHI' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>AcuSense Almacenes</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YLri0gr57RE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-top: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ reduce almacenamiento hasta 50%
Característica 2	PoE+ con 150W para alimentar 16 cámaras IP
Característica 3	Detección AcuSense diferencia humanos y vehículos
Característica 4	Acceso remoto seguro vía Hik-Connect sin configuración de red
Característica 5	Dual salida HDMI 4K y VGA Full HD para monitoreo flexible
Característica 6	Soporta 2 discos de 8 TB cada uno para 128 TB totales