



NVR 8 Megapixel (4K) (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Vídeo en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido

SKU: DS-7608NI-Q1(BP(D) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$3,592.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner Inicial --><p style="text-align: center; margin: 0; padding: 0;"></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><!-- Columna 1 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">8 Puertos PoE (soporta estándar af / at)<li style="margin-bottom: 5px;">75 watts total en sus puertos PoE+<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta mouse USB para operar (incluido)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 1 disco duro de hasta 8 TB (no incluido)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIF</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;">Interfaces Entradas y Salidas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Salida simultánea HDMI y VGA<li style="margin-bottom: 5px;">Resolución HDMI: 4K / 1080p / 720p<li style="margin-bottom: 5px;">Resolución VGA: 1080p / 720p<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de Audio: 1 Canal<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Audio: 1 Canal<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de Alarma: No aplica<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Alarma: No aplica<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional (audio de dos vías)</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;">Capacidad de procesamiento y funciones de red</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento entrada (Throughput entrada): 80 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento salida (Throughput salida): 80 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto red LAN 100 Mbps</div></div><!-- Columna 2 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 320 x 240 x 48 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación / consumo: 48 Vcc / 1.88 A / 10 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1 Kg</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;">Función de Grabación y Visualización</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento multizona<li style="margin-bottom: 5px;">Zoom digital en visualización y grabación<li style="margin-bottom: 5px;">Dual stream (main stream y sub stream)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta grabación cíclica (sobrescritura) y no cíclica</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;">Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">2 MP (1080P): 8 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">4 MP: 8 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">5 MP: 8 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">6 MP: 8 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">4K (8 MP): 8 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">Reproducción síncrona en canales: 8 Canales</div></div><!-- Sección de Características Destacadas --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><h4 style="margin-top: 0; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;">ACUSENSE (Filtro de falsas alarmas)</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: square;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 8 canales con la tecnología ACUSENSE realizado por cámaras: DS-2CD3XX / DS-2CD2XX3G2 / DS-2CD2XX7G2 (que soporte ACUSENSE)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 8 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) realizado por cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite)<h4 style="margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;">PoE con modo extendido</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: square;"><li style="margin-bottom: 5px;">200 metros: serie 1 (DS-2CD1XX3G0, DS-2CD1XX3G2, DS-2CD1XX7G2)<li style="margin-bottom: 5px;">250 metros: serie 2 en 2 Megapixel (DS-2CD2X23G2)<li style="margin-bottom: 5px;">300 metros: serie 2, serie 3 y serie 7 (DS-2CD2XX3G2, DS-2CD2XX7G2, DS-2CD3XX3G2, DS-2CD3XX7G2, IDS-7XX7, IDS-2CD7XX5, IDS-2CD7XX6)<!-- Banner Final --><div style="margin: 30px 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ reduce ancho de banda hasta 50%
Característica 2	PoE+ 75W total con alcance extendido a 300 m (984.3 ft)
Característica 3	Detección AcuSense de humanos y vehículos en 8 canales
Característica 4	Soporta disco duro hasta 8 TB con monitoreo S.M.A.R.T.
Característica 5	Salida de vídeo simultánea HDMI 4K y VGA 1080p
Característica 6	Compatible ONVIF para integración multi-marca