



NVR + eSSD / 4 Megapixel / 8 Canales IP / 8 Puertos PoE+ / eSSD de 1 TB / ACUSENSE / Diseño Compacto y Cero Ruido

SKU: DS-E08NI-Q1/8P/1T Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$5,882.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner inicial --> <p style='text-align: center; margin: 30px 0 0 0;'> </p> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #fff000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 8px;'>8 Puertos PoE (soporta estándar af / at) <li style='margin-bottom: 8px;'>58 watts total en sus puertos PoE+ <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta mouse USB para operar (incluido) <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye eSSD integrado de 1 TB <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc) <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/ <li style='margin-bottom: 8px;'>Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect) <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con navegadores EDGE (Ietab), Chrome <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito) Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIF <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #fff000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones 25 × 122 × 27 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación / consumo: 48 Vcc / 1.36 A / 10 W <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -10°C a 45°C Peso: 0.50 Kg <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución de grabación por canal (recomendado con H.265)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>2 MP (1080P): 8 Canales - 30 IPS <li style='margin-bottom: 8px;'>4 MP: 8 Canales - 30 IPS Reproducción síncrona en canales: 4 Canales </div> <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #fff000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de procesamiento y funciones de red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Procesamiento entrada (Throughput entrada): 60 Mbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Procesamiento salida (Throughput salida): 60 Mbps 1 puerto red LAN 100 Mbps <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de Grabación y Visualización</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma Soporta grabación cíclica (sobrescritura) y no cíclica <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces Entradas / Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de video en HDMI <li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución HDMI: 1080p / 720p <li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada de Audio: No aplica <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de Audio: No aplica <li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada de Alarma: No aplica Salida de Alarma: No aplica </div> </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='border-left: 5px solid #fff000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas)</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc. <li style='margin-bottom: 8px;'>Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 4 canales con la tecnología ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD3XX / DS-2CD2XX3G2 / DS-2CD2XX7G2 (que soporte ACUSENSE) Soporta hasta 4 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehiculo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite) <p style='margin-top: 20px; font-weight: bold; font-size: 15px; color: inherit;'>El NVR trae un eSSD de la marca HIKSEMI integrado de 1 TB.</p> </div> <!-- Banner final --> <p style='margin: 30px 0 0 0;'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	8 puertos PoE+ con 58 W de potencia total integrada
Característica 3	eSSD 1 TB sin partes móviles: cero vibraciones y mayor durabilidad
Característica 4	Detección inteligente AcuSense diferenciando humanos y vehículos
Característica 5	Streaming dual main/sub para adaptación a redes con limitaciones
Característica 6	Operación silenciosa 0 dB sin ventilador para entornos sensibles al ruido