



NVR IP / 12 Megapixel (4K) / 8 Canales / 8 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense / 1 Bahía HDD / HDMI 4K / PoE Extendido 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-7608NXI-K1/8P(D) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$4,504.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>NVR de 8 canales IP con resolución máxima de 12 megapíxeles (4K), diseñado para instalaciones de seguridad profesional que requieren análisis de video avanzado. Integra 8 puertos PoE+ 802.3af/at con capacidad de 75 W total, permitiendo la conexión directa de cámaras IP sin necesidad de inyector PoE externos. Incluye funciones de reconocimiento facial con capacidad para 20,000 rostros registrados y tecnología AcuSense para reducir alarmas falsas generadas por animales, vegetación o cambios de iluminación. La compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento. Ofrece salida HDMI en 4K para monitoreo de alta definición y soporta un disco duro de hasta 16 TB. La gestión remota se realiza mediante la aplicación Hik-Connect y el software cliente iVMS-4200.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.2648 canales IP, resolución máxima 12 MP (4K)8 puertos PoE+ 802.3af/at integrados, 75 W totalPoE extendido hasta 300 m (984.3 ft)Reconocimiento facial: hasta 20,000 rostrosDetección AcuSense para filtrado de falsas alarmasSmart Search y AcuSearch compatibles1 bahía para disco duro SATA hasta 16 TB (no incluido)Salida HDMI independiente: 4K / 1080p / 720pSalida VGA independiente: 1080p / 720p1 entrada de audio, 1 salida de audioMouse USB incluido para operación localAcceso remoto P2P vía Hik-Connect (Android, iPhone, iPad)Software cliente iVMS-4200 gratuitoSoporte DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP, entre otrosSin entradas ni salidas de alarma</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Canales IP: 8Resolución máxima: 12 MP (4K)Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Reconocimiento facial: 20,000 rostrosAcuSense: detección inteligente con filtrado de falsas alarmasSmart Search / AcuSearch: compatible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puertos PoE+: 8 (802.3af/at)Potencia total PoE: 75 WAlcance PoE extendido: 300 m (984.3 ft)Bahías HDD: 1 (SATA, hasta 16 TB)Salida HDMI: 4K / 1080p / 720pSalida VGA: 1080p / 720pEntrada de audio: 1Salida de audio: 1Entrada de alarma: N/ASalida de alarma: N/AMouse USB: incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acceso remoto: Hik-Connect P2PPlataformas móviles: Android, iPhone, iPadSoftware: iVMS-4200 (gratuito)DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP, entre otrosContenido del paquete: NVR, mouse USB, accesorios de instalaciónDisco duro: no incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ reduce consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	8 puertos PoE+ 802.3af/at con 75 W total para alimentación integrada de cámaras
Característica 3	Reconocimiento facial con base de datos de 20,000 rostros para control de acceso
Característica 4	Detección AcuSense filtra falsas alarmas por movimiento de objetos irrelevantes
Característica 5	Acceso remoto P2P vía Hik-Connect para Android, iPhone y iPad
Característica 6	Soporte para disco duro único hasta 16 TB para almacenamiento prolongado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 02:09