



NVR IP / 16 Canales / 16 Puertos PoE+ / 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial 50,000 Rostros / 2 Bahías HDD 16 TB / HDMI 4K / Alarmas I/O

SKU: DS-7616NXI-K2/16P/VPRO

Marca: HIKVISION

Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$11,180.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>NVR de 16 canales IP con arquitectura PoE+ integrada para despliegues de videovigilancia de mediana escala. Incorpora motores de análisis de video AcuSense y AcuSeek en todos los canales, permitiendo búsqueda por metadatos de personas y vehículos. El subsistema de reconocimiento facial gestiona hasta 50,000 rostros distribuidos en 16 librerías independientes, con soporte para listas de permitidos y denegados con disparo de alarmas. La salida HDMI 4K (3840×2160) a 30 Hz habilita monitoreo en alta definición en estaciones de trabajo. La unidad dispone de 2 bahías para discos duros SATA con capacidad máxima de 16 TB por bahía, totalizando 32 TB de almacenamiento crudo. La fuente PoE+ suministra 200 W en 16 puertos 10/100 Mbps conforme 802.3af/at, eliminando la necesidad de inyectores o switches PoE externos. Soporta protocolo ONVIF para integración de cámaras de terceros y conectividad P2P vía Hik-Connect para acceso remoto sin configuración de NAT o DDNS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 16 canales IP con análisis AcuSense y AcuSeek<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 16 puertos PoE+ (802.3af/at) 10/100 Mbps, 200 W totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Reconocimiento facial: 50,000 rostros, 16 librerías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 bahías HDD SATA, hasta 16 TB por bahía (32 TB total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida HDMI 1: 8K / 4K (3840×2160@30Hz) / 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida VGA 1: 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada de alarma: 4 / Salida de alarma: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad ONVIF para múltiples marcas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectividad P2P Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Discos duros no incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 12 Megapixel (4K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Análisis de video: AcuSense, AcuSeek (16 canales)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reconocimiento facial: 50,000 rostros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Librerías faciales: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida VGA 1: 1080p / 720p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución HDMI 4K: 3840×2160 @ 30 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolo: ONVIF, Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 384 × 317 × 52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: ≤ 2.5 kg (sin HDD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 120 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia PoE total: 200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos PoE: 16 × 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar PoE: 802.3af/at (PoE+)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bahías HDD: 2 × SATA, hasta 16 TB cada una<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de alarma: 4 / Salida de alarma: 1</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>NVR DS-7616NXI-K2/16P/VPRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillos de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Guía de instalación rápida<li style='padding: 6px 0;*>Nota: Discos duros no incluidos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el almacenamiento
Característica 2	PoE+ integrado con 200 W totales, sin switches adicionales
Característica 3	Reconocimiento facial con 16 librerías de 50,000 rostros
Característica 4	Búsqueda inteligente AcuSeek en los 16 canales simultáneos
Característica 5	Compatibilidad ONVIF para múltiples marcas de cámaras
Característica 6	Acceso remoto P2P mediante Hik-Connect sin configuración de red