



NVR IP / 32 Canales / 12 Megapixel (4K) / 16 Puertos PoE+ / 200W Total / 4 Bahías HDD / Reconocimiento Facial / AcuSense / HDMI 4K / Alarmas I/O

SKU: DS-7732NXI-K4/I6P(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$13,054.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>NVR profesional de 32 canales IP con resolución 12 Megapixel (4K), diseñado para instalaciones de seguridad de mediana y gran escala que requieren procesamiento de video avanzado en el edge. Integra 16 puertos PoE+ 802.3af/at con 200W de potencia total, eliminando la necesidad de switches PoE externos y simplificando la infraestructura de cableado. Incorpora tecnología AcuSense para clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas por movimiento ambiental, y capacidad de reconocimiento facial para aplicaciones de control de acceso e identificación. Soporta compresión H.265+ para optimización del almacenamiento, con 4 bahías para discos duros de hasta 16TB cada uno. Incluye salida HDMI independiente en 4K, interfaz VGA, 16 entradas y 4 salidas de alarma para integración con sistemas perimetrales, y acceso remoto multiplataforma mediante Hik-Connect.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 32 canales IP, resolución máxima 12 Megapixel (4K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 16 puertos PoE+ 802.3af/at integrados, 200W total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 bahías para discos duros SATA, hasta 16TB por bahía (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología AcuSense: detección precisa de humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Reconocimiento facial integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida HDMI independiente: 4K / 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida VGA: 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mouse USB incluido para operación local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• DDNS soportado: Hik-Connect, DynDNS, No-IP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acceso remoto: Android, iPhone, iPad vía Hik-Connect; cliente iVMS-4200 (gratuito)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Canales IP: 32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 12 Megapixel (4K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida HDMI: 4K / 1080p / 720p<li style='padding: 6px 0;*>Salida VGA: 1080p / 720p</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Almacenamiento y Acceso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>16 puertos PoE+ 802.3af/at integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia PoE total: 200W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de audio: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de audio: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de alarma: 16<li style='padding: 6px 0;*>Salida de alarma: 4</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 bahías para discos duros SATA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad máxima por disco: 16TB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad total máxima: 64TB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acceso remoto: Hik-Connect P2P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Software cliente: iVMS-4200 (gratuito)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP<li style='padding: 6px 0;*>Mouse USB incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el consumo de almacenamiento
Característica 2	PoE+ integrado 802.3af/at con 200W para alimentar 16 cámaras sin switch adicional
Característica 3	AcuSense con filtrado inteligente de falsas alarmas por humanos y vehículos
Característica 4	Acceso remoto multiplataforma vía Hik-Connect sin configuración de red compleja
Característica 5	4 bahías para discos de hasta 16TB cada uno, expansión hasta 64TB total
Característica 6	16 entradas y 4 salidas de alarma para integración con sensores perimetrales