



NVR Movil de 5 Canales de 2 Megapixel / 2 Bahías de DSCO Duro de 2 TB / Soporta GPS

SKU: DS-MI9605-GA/4M/GLF/1T Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

\$31,955.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><p style='text-align: center; margin: 0;'></p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ktBqaSMFWnw' allowfullscreen='></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 sistema de posicionamiento lite, 4 canales/máximas de red (1080p/960p/720p/D1).<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión H.264/H.265.<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye módulo de GPS.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 2 * 2.5 inch HDD/SSD.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video 1 CVBS (PAL: 720 × 576, NTSC: 704 × 576), 1 VGA (1280 × 800), 1 HDMI.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta grabación en canal y clic (sobre escritura) y no clic.<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta antena GPS (incluida).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tarjeta SD 256 GB (no incluida).<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Bahías para HDD (2.5') de hasta 2 TB.<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puerto de red RJ45 (10 / 100 / 1000 M).<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas de alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salidas de alarma.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30 a 60 °C / Humedad del 10 a 95%.<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 9 - 32 Vcc (se alimenta directa de la batería y del automático).<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 206 x 219 x 60 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.5 kg (sin disco duro).<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GPS integrado para rastreo y geolocalización de flotas en tiempo real
Característica 2	Alimentación directa 9-32 VCC desde batería de vehículo sin convertidor externo
Característica 3	Grabación cíclica y no cíclica con gestión automática de sobrescritura
Característica 4	Doble bahía HDD/SSD 2.5" hasta 2 TB para redundancia o capacidad extendida
Característica 5	Compresión H.265/H.264 que reduce consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Operación en -30 a 60 °C con humedad 10-95% para entornos vehiculares extremos