



SKU: AE-MN5043(RJ45) Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

DESCRIPCIÓN

`<!-- style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif;line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --> <!-- ===== HERO ===== --> </div></div></div>`

`<div style='width: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Hikvision&mdot; AE-MN5043(RJ45) &mdot;</div><div style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;'>La central de video de tu flotilla.</h2><p style='font-size: 17px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto 30px auto; color: inherit;'>8 canales de grabaci&oscar;on y vehicular con PoE integrado, GPS de serie y chasis de aluminio industrial. Diseño para operar donde otros fallan: dentro de un vehícúlø, a 60°C, sin ventilador.</p><img style='width: 100%; max-width: 900px; height: auto; border-radius: 12px;'`

`src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/Al/agente/ai_1783380137756_7t07tc.png' alt='AE-MN5043 RJ45 en vehícúlø'></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 25px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>4x4</p><p style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin: 4px 0 0 0;'>x 2 bahíaís&oscar; HDD</p><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>GP5</p><p style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin: 4px 0 0 0;'>x Sensor G</p><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>GP5</p><p style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin: 4px 0 0 0;'>x Sin ventilador</p><div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>36V</p><p style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin: 4px 0 0 0;'>x Bateríaí y vehicular</p><div><!-- ===== PILAR 1: GRABACIÓN MÓVIL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;'>Grabaci&oscar;n</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 15px 0; color: inherit;'>8 cámáras; mas. Un solo equipo. Cero complicaciones.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>4 puertos PoE alimentan tus cámáras IP directamente desde el NVNR. Necesitas más cable? Conecta un switch PoE adicional y suma 4 canales IP más.</p><p>Todo grabado en resoluci&oscar;n hasta 1080p con compresíon H.265 que reduce el peso de los archivos a la mitad comparado con H.264.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>Main stream: 1080p / 720p / WD1 / 4CIF. Sub-stream: 720p / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF. Grabaci&oscar;n y reproducci&oscar;n: clicla o no clicla; clicla, túncas; decides la estrategia.</p><div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'><img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border-radius: 8px;'`

`src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/AEMN5043(RJ45)/AEMN5043(RJ45)-AD-1-p.PNG' alt='Vista conectores AE-MN5043'></div><div><!-- ===== PILAR 2: GPS + SENSOR G ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'><img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border-radius: 8px;'`

`src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/AEMN5043(RJ45)/AEMN5043(RJ45)-AD-2-p.PNG' alt='GPS y antena'></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;'>Geolocalizaci&oscar;n</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 15px 0; color: inherit;'>Sabes d&oscar;nde estás. Sabes qués pas&oscar;.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>El m&oscar;dulo GPS viene incluido, no es un accesorio opcional. Cada minuto de video lleva coordenadas de ubicaci&oscar;n. El sensor G detecta frenadas bruscas, giro cerrados o colisiones, y genera alertas automáticas que puedes revisar en HikConnect Teams o HikCentral Professional.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>Antena GPS incluida en la caja. Listo para instalar y rastrear desde el primer día.</p><div><!-- ===== PILAR 3: DISEÓ INDUSTRIAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;'>Construcci&oscar;n</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 15px 0; color: inherit;'>Aluminio. Sin excusas.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>El chasis de aluminio disipa el calor sin partes m&oscar;siles. Opera de -10°C/C con humedad hasta 95%. No hay ventilador que falle, no hay polvo que lo detenga. Pesa 1.66 kg sin discos y mide 206 x 225.4 x 60.1 mm: cabe donde lo necesitas.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>Se alimenta directo de la bateríaí del vehícúlø (9-36 VCC). Sin adaptadores, sin convertidores externos.</p><div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'><img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border-radius: 8px;'`

`src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/AEMN5043(RJ45)/AEMN5043(RJ45)-AD-3-p.PNG' alt='Chasis aluminio'></div><div><!-- ===== PILAR 4: ALMACENAMIENTO ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'><img style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border-radius: 8px;'`

`src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/AEMN5043(RJ45)/AEMN5043(RJ45)-AD-4-p.PNG' alt='Bahías HDD'></div><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 8px 0 0;'>Almacenamiento</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 15px 0; color: inherit;'>4 TB de evidencia sobre ruedas.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>2 bahíaís para discos duros de 2.5 pulgadas, hasta 2 TB cada una. Suficiente para semanas de grabaci&oscar;n continua de 8 cámáras. Configura grabaci&oscar;n clicla para sobrescribir automáticamente, o no clicla; clicla para conservar evidencia crítica.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit;'>Puerto RJ45 Gigabit (10/100/1000M) para descarga rápida de video y conexi&oscar;n a red. Salida VGA para monitoreo local.</p><div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Con&oscar;celo en acci&oscar;n</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 800px; margin: 0 auto; border-radius: 12px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7p_3iwqKgks' allowfullscreen></iframe></div><div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Transporte</h3><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0 5px 0 0; color: inherit;'>Autobuses y rutas urbanas con monitoreo GPS</p><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 10px 20px; text-align: center;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 5px 0 0; color: inherit;'>Logística</p><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 10px 20px; text-align: center;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 5px 0 0; color: inherit;'>Seguridad</p><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 10px 20px; text-align: center;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 5px 0 0;`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación simultánea de 8 cámaras con compresión H.265 para menor consumo de almacenamiento
Característica 2	4 puertos PoE integrados que eliminan fuentes de alimentación externas para cámaras

Característica 3	Expansión a 8 canales totales conectando un switch PoE adicional sin reconfigurar
Característica 4	GPS y sensor G integrados para rastreo de flota y detección de eventos de conducción
Característica 5	Chasis de aluminio sin ventilador operando de -10 °C a 60 °C en entornos vehiculares severos
Característica 6	Alimentación directa 9-36 VCC desde batería vehicular sin convertidores adicionales