



NVS (Hub) de 6 Megapixel / 4 Canales IP / Soporta 2 Memoria Micro SD de 512 GB / 2 Antenas Wi-Fi 6 / Se Conecta a Hik-Connect

SKU: DS-7104NI-S2/WX Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$855.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 5px;*>Banda de frecuencia: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar de transmisión: 802.11 b/g/n/a<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de Transmisión: 150 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de almacenamiento: microSD de 512GB<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad: Compatible con Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 163 x 125 x 26 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 500 gramos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput entrada: 20 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput salida: 20 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto LAN: 1 puerto de 100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas: Dos integradas<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Fuente de poder</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>El alcance del WiFi entre las cámaras y el NVS dependerá de las limitaciones que se tenga como por ejemplo: muros de concreto, obstáculos, otro modem en 2.4 GHz, ruido en el ambiente, etc.<li style='margin-bottom: 5px;*>El NVS se tiene que conectar via ethernet hacia el modem (router) por el cual saldrá por internet, solo las cámaras WiFi se pueden conectar de manera inalámbrica hacia el NVS.<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible solo con los modelos: DS-2CV1023G2-LIDWFB(H), DS-2CV1F23G2-LIDWFB(H), DS-2CV1F43G2-LIDWFB(H)<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: Desde HikConnect, no es compatible con navegadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Logo</h3>src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fic fr-di1'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Puerto LAN 100 Mbps para integración estable en red cableada
Característica 3	Throughput simétrico de 20 Mbps entrada/salida para flujo constante de datos
Característica 4	Operación en interior con rango térmico -10°C a 55°C
Característica 5	Alimentación 12 VDC / 1A para instalación estándar en gabinetes de telecomunicaciones
Característica 6	Dos ranuras Micro SD de 512 GB para redundancia local de grabación