



SKU: DS-7104NI-S2/WX Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

compacto de 4 canales IP diseñado para centralizar la gestión de cámaras en instalaciones de pequeña escala. Integra codificación H.265+ y H.265 que optimiza la utilización del ancho de banda disponible, resultando crítico en entornos donde la capacidad de red es limitada. La conectividad dual –Wi-Fi 2.4 GHz con dos antenas y puerto Ethernet 100 Mbps– permite desplegar arquitecturas híbridas según las condiciones de infraestructura del sitio. La compatibilidad con Hik-Connect P2P facilita el acceso remoto sin configuración compleja de NAT o VPN. El almacenamiento local redundante mediante dos ranuras Micro SD de hasta 512 GB cada una garantiza continuidad de grabación ante interrupciones de comunicación con servidores centrales.

Características Generales

- Combinación de: none; padding: 0; margin: 0; <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Compresión de video:H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Banda de frecuencia Wi-Fi:2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Estándar de transmisión:802.11 b/g/n/a<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Velocidad de transmisión Wi-Fi:150 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Throughput de entrada:20 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Throughput de salida:20 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Puerto LAN:1 puerto de 100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Antenas Wi-Fi:2 integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Soporte de almacenamiento:2 ranuras Micro SD de hasta 512 GB cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; >Conectividad P2P:Compatible con Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; >Consideraciones de despliegue:El alcance del Wi-Fi entre cámaras y NVS depende de obstáculos físicos (muros de concreto), interferencia de otros equipos en 2.4 GHz y ruido ambiental en la banda<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Desempeño de Red y Video</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; ><div style='margin-bottom: 8px; >Throughput entrada:20 Mbps</div><div style='margin-bottom: 8px; >Throughput salida:20 Mbps</div><div style='margin-bottom: 8px; >Velocidad Wi-Fi:150 Mbps</div><div style='margin-bottom: 8px; >Estándar inalámbrico:802.11 b/g/n/a</div><div style='margin-bottom: 8px; >Banda operativa:2.4 GHz</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; ><div style='margin-bottom: 8px; >Alimentación:12 VDC / 1 A</div><div style='margin-bottom: 8px; >Temperatura de operación:-10°C a 55°C</div><div style='margin-bottom: 8px; >Uso:Interior</div><div style='margin-bottom: 8px; >Dimensiones:163 x 125 x 26 mm</div><div style='margin-bottom: 8px; >Peso:500 g</div><div>Contenido del Paquete</div></div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; ><div>Incluye:Fuente de poder</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Puerto LAN 100 Mbps para integración estable en red cableada
Característica 3	Throughput simétrico de 20 Mbps entrada/salida para flujo constante de datos
Característica 4	Operación en interior con rango térmico -10°C a 55°C
Característica 5	Alimentación 12 VDC / 1A para instalación estándar en gabinetes de telecomunicaciones
Característica 6	Dos ranuras Micro SD de 512 GB para redundancia local de grabación