



OLT / 4 Puertos GPON / 2 GE + 2 SFP+ Uplink / 512 ONUs / Rack 1U / 17.4 x 12.6 x 1.7 in

SKU: V1600G-0B Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$18,180.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta OLT de 4 puertos GPON está diseñada para despliegues de red de fibra óptica de mediana escala, permitiendo la conexión de hasta 512 ONUs. Integra funcionalidades de capa 3 con soporte para 4096 VLANs, ideal para segmentación avanzada de tráfico en entornos multiservicio. La combinación de 2 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP+ de 10G en el uplink proporciona flexibilidad y escalabilidad para backhaul de alta capacidad.</p><p style='margin-bottom: 16px;'>La plataforma soporta múltiples métodos de gestión incluyendo EMS, interfaz web, CLI, SSH, Telnet y SNMP, facilitando su integración en infraestructuras de administración centralizada. Su diseño en formato rack 1U con dimensiones compactas optimiza el espacio en centros de datos y gabinetes de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Gestión de hasta 512 ONUs con asignación dinámica de ancho de bandaFunciones de capa 3 con soporte para 4096 VLANs4 puertos GPON con velocidades de 1.244 Gbps upstream y 2.488 Gbps downstream4 puertos de uplink: 2 Gigabit Ethernet RJ45 + 2 SFP+ de 10GMúltiples interfaces de gestión: EMS, Web, CLI, SSH, Telnet, SNMP<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Ancho de banda PON</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'>Upstream: 1.244 GbpsDownstream: 2.488 Gbps</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Puertos de uplink</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'>Gigabit Ethernet RJ45: 2 puertosSFP+ 10G: 2 puertos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Puertos GPON</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'>ONUso soportadas: 512VLANs: 4096Capa 3: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Gestión y configuración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'>EMSInterfaz WebCLISSHTelnetSNMP</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'>Dimensiones: 442 x 320 x 43.6 mm (17.4 x 12.6 x 1.7 in)Montaje: Rack 1UPeso: 2.8 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones soportadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'>DatosVideovigilanciaTelefonía IPCATV</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Accesorios incluidos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'>Kit de montaje en rackCable de consola (sin adaptador USB)Gomas antiderrapeCable para aterrizaje de la OLT</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0;'>Notas importantes</h4><p style='margin-bottom: 0;'>Los módulos PON SFP no están incluidos; se requiere adquirir el modelo GPON-SFP-C4+ para operación. La configuración y gestión de ONUs se realiza en línea a través de las interfaces de administración disponibles.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 512 ONUs con ancho de banda óptimo
Característica 2	Capa 3 con soporte para 4096 VLANs
Característica 3	Interfaces de gestión: EMS, Web, CLI, SSH, Telnet, SNMP
Característica 4	Uplink SFP+ de 10G para alta capacidad de red
Característica 5	Ancho de banda PON: 1.244 Gbps up / 2.488 Gbps down
Característica 6	Fuente dual CA 90-240V con consumo máximo de 35W