



SKU: AN6000-15 Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/HG6543C/187432-fiberjorn.jpg' alt='OLT Fiberhome AN6000-15' class='fr-fric fr-di'></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 20px;'><p><p style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>La AN6000-15 es una OLT Carrier Class con tecnología´a; para operar en la industria y admite todas las tarjetas de servicio en la parte frontal. Dispone de 16 ranuras de servicio y permite un crecimiento por medio de tarjetas de servicio de hasta 240 puertos GPON o 120 XGPON para integrar múa;tiples servicios.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracteríticas principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar de 19E' y 11 unidades de rack para montaje universal<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente redundante DC -48V<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 486 x 480 x 284 mm (Alto x Ancho x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;'>14 Ranuras de Servicio (Incluye 1 Tarjeta de servicio GPON)<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de switching: 6.8T<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda entre slots: 200 G<li style='margin-bottom: 5px;'>M´a;xima cantidad de ONTs: 16,000<li style='margin-bottom: 5px;'>M´a;ximo número de suscriptores 4K: 16,000<li style='margin-bottom: 5px;'>MAC Address: 256 K<li style='margin-bottom: 5px;'>ARP/Router: 128 K<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en modo estéa;: tîo: 813W<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo tîa;pico: 875W<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo m´a;ximo: 1340W</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Subrack (chasis) AN6000-15 para montaje en rack de 19E'<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tarjeta de Servicio 16 puertos GPON (GPOA)<li style='margin-bottom: 5px;'>16 M´o;dulos GPON SFP clase C (FH-PP-GP-20C)<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Unidad de Ventilación; (FAN)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Fuentes de Alimentación; DC -48V (PIBA)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Tarjetas controladoras (HSCA)<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tarjeta Uplink (HUBA) con 8 puertos SFP+ 10G<li style='margin-bottom: 5px;'>1 M´o;dule dulo Uplink adaptador SFP - RJ45 10/100/1000<li style='margin-bottom: 5px;'>1 M´o;dule dulo Uplink SFP Gigabit 10 km (GE-OM10KM-V2)<li style='margin-bottom: 5px;'>1 M´o;dule dulos Uplink SFP+ 10G 10 km (XGE-OM10KM-V2)<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable Ethernet RJ45 10m (Cruzado)<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Jumper monomodo de fibra óptica simplex LC-LC (OFC-LC/PC-LC/PC-S-30-20)<li style='margin-bottom: 5px;'>16 Jumper monomodo de fibra óptica simplex SC/UPC-SC/UPC-SC/UPC-SC/UPC-30-20</div><div style='margin-top: 15px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><strong style='display: block; padding-bottom: 5px; color: #d35400;'>Instalación de software UNM2000<div style='margin-top: 10px;'><div style='display: flex; align-items: center;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Proveedores de internet con tecnología; FTTH<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con VoIP, TDM, Datos IPTV y CATV</div><div style='margin-top: 20px;'>Guía; de configuración báa;e;sica AQUía;</div></div><div style='margin-top: 10px;'><div style='display: flex; align-items: center;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perfiles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Perfiles de auto aprovisionamiento con ONUs Fiberhome<li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia sin costo<li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la eficiencia en la gestión de los dispositivos<li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce costos de mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de auto aprovisionamiento con ONUs Fiberhome</div><div style='margin-top: 20px;'>Descargue el software aquía;</div></div></div><!-- Información de instalación --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Instalación: Para una correcta disipación de calor, necesita una unidad de rack libre en la parte superior e inferior.</p><div style='margin-top: 20px;'></div><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Nota: En un gabinete se pueden instalar hasta 3 OLTs como m´a;ximo (Dejar al menos 1UR disponible entre cada OLT)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión simplificada de ONUs desde la OLT sin configuradores externos
Característica 2	Capacidad de switching de 6.8 Tbps para redes de alta densidad
Característica 3	Soporta hasta 16,000 ONT conectadas simultáneamente
Característica 4	Interoperabilidad nativa con ONUs de terceros sin costo adicional
Característica 5	Gestión centralizada mediante software UNM2000 y CLI
Característica 6	Fuente de alimentación redundante -48Vdc para alta disponibilidad