



OLT Carrier Class Modular GPON, 16 Ranuras de Servicio, Incluye 1 Tarjeta de Servicio, crecimiento hasta 256 puertos GPON o 128 XGPON, Gestión por UNM2000, CLI, (Incluye Instalación de Software UNM2000)

SKU: AN6000-17 Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$154,480.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;'> </div> </div> <div style='font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;'> La AN6000-17 es una OLT Carrier Class con tecnología líder en la industria y admite todas las tarjetas de servicio en la parte frontal. Dispone de 16 ranuras de servicio y permite un crecimiento por medio de tarjetas de servicio de hasta 240 puertos GPON o 120 XGPON para integrar múltiples servicios. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>20 SU Montaje en rack de 21' <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente redundante DC -48V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 486 x 530 x 282 mm (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranuras de Servicio 16 (Incluye 1 tarjeta de servicio GPOA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de switching 6.8T <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda entre slots 200 G <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima cantidad de ONTs 16,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo número de suscriptores 4K 16,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>MAC Address 256 K <li style='margin-bottom: 5px;'>ARP/Router 128 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en modo estático 888W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo típico 954W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo 1208W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Subrack (chasis) AN6000-17 para montaje en rack de 21' <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tarjeta de Servicio 16 puertos GPON (GPOA) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Tarjetas controladoras (HSCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tarjeta Uplink (HUBA) con 8 puertos SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Módulo Uplink adaptador SFP - RJ45 10/100/1000 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Módulo Uplink SFP Gigabit 10 km (GE-OM10KM-V2) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Módulos Uplink SFP+ 10G 10 km (XGE-OM10KM-V2) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable Ethernet RJ45 10m (cruzado) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Jumper monomodo de fibra óptica simplex LC-LC (OFC-LC/PC-LC/PC-S-30-20) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 Jumper monomodo de fibra óptica simplex SC/UPC-SC/UPC (OFC-SC/UPC-SC/UPC-30-20) <li style='margin-bottom: 5px; color: #d35400; text-decoration: underline; font-weight: bold;'>Instalación de software UNM2000 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proveedores de internet con tecnología FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con VoIP, TDM, Datos, IPTV y CATV <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Guía de configuración</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Guía de configuración básica AQUÍ </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Software de gestión Fiberhome UNM2000</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-decoration: underline; font-weight: bold;'>Licencia sin costo. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Mejora la eficiencia en la gestión. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Configuración de ONU's/ONT's Fiberhome directamente desde la OLT. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Reduce costos de mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de auto aprovisionamiento con ONUs Fiberhome. <li style='margin-bottom: 5px; text-decoration: underline;'> Descargue el software aquí. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Para una correcta disipación de calor, necesita una unidad de rack libre en la parte superior e inferior. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> Nota: En un gabinete se pueden instalar hasta 3 OLTs como máximo (Dejar al menos 1UR disponible entre cada OLT) </p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UNM2000</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada sin costo adicional con software UNM2000
Característica 2	Configuración directa de ONTs desde la OLT sin controladora externa
Característica 3	Escalabilidad modular de 1 a 16 tarjetas de servicio según demanda
Característica 4	Capacidad de switching 6.8T para agregación de múltiples servicios concurrentes
Característica 5	Soporte para 16,000 suscriptores 4K con tabla de 256K MAC addresses
Característica 6	Fuente redundante DC -48V para continuidad operativa en entornos carrier

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 03:07