



SKU: AN6000-2-AC Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; min-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; alt="1 300px; min-width: 280px; <p style='text-align: center;'><p> style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">La OLT AN6000-2-AC de Fiberhome es un equipo compacto de alto rendimiento. Cuenta con 2 ranuras de servicio permitiendo un crecimiento modular e incluye una tarjeta de servicio de 16 puertos GPON. Cumple con las normas internacionales ITU-T G.984 y IEEE 802.3ah. </p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Estandar de 196#39; y 2 UR<li style="margin-bottom: 5px;">Conexi&ocute;n; 'Hot Plug' en todos los puertos PON<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de switching (Backplane bus): 800 Gbit/s<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de switching (Uplink de modo cara estatica): 1.04 Tbit/s<li style="margin-bottom: 5px;">2 Ranuras de servicio<li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentaci&ocute;n de corriente alterna: 90-290 Vca<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo en modo estatico: 214W<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo típico: 328W<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo m´ximo: 422W</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 OLT (2 ranuras de servicio) y m´culos de ventilaci&ocute;n<li style="margin-bottom: 5px;">2 Tarjetas Controladoras S´n; Uplink (HSUD)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Tarjeta de Servicio 16 puertos GPON (GPOA)<li style="margin-bottom: 5px;">1 M´culo dulo Uplink SFP Gigabit 10 km (GE-OM10KM-V2)<li style="margin-bottom: 5px;">2 M´culos Uplink SFP + 10G 10 km (XGE-OM10KM-V2)<li style="margin-bottom: 5px;">1 M´culo Uplink adaptador SFP - RJ45 10/100/1000<li style="margin-bottom: 5px;">1 cable Ethernet RJ45 10m (cruzado)<li style="margin-bottom: 5px;">6 Jumper monomodo de fibra ´pica simplex LC-LC (OFC-LC/PC-LC/PC-S-30-20)<li style="margin-bottom: 5px;">16 Jumper monomodo de fibra ´pica simplex SC/UPC-SC/UPC (OFC-SC/UPC-SC/UPC-30-20)</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Proveedores de internet con tecnología FTTH<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con VoIP, TDM, Datos, IPTV y CATV</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Software de gesti&ocute;n</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Licencia sin costo<li style="margin-bottom: 5px;">Mejora la eficiencia en la gesti&ocute;n<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraci&ocute;n de ONU´s/ONT´s; Fiberhome directamente desde la OLT<li style="margin-bottom: 5px;">Reduce costos de mantenimiento</div></div></div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Nota</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">En un gabinete se pueden instalar hasta 3 OLTs como m´ximo (Dejar al menos 1UR disponible entre cada OLT)</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Para una correcta instalaci&ocute;n de color, necesita una unidad de rack libre en la parte superior inferior.</p><p style="text-align: center;"><p> style="font-size: 15px; color: inherit;">Nota: En un gabinete se pueden instalar hasta 3 OLTs como m´ximo (Dejar al menos 1UR disponible entre cada OLT)</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Guía de configuraci&ocute;n basica AQUi</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Guía de configuraci&ocute;n basica AQUi</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Guía de configuraci&ocute;n basica AQUi</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Guía de configuraci&ocute;n basica AQUi</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Guía de configuraci&ocute;n basica AQUi</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalaci&ocute;n</h3>&

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración directa de ONU/ONT desde la OLT sin controlador externo
Característica 2	Backplane 800 Gbit/s y uplink 1.04 Tbit/s para alta densidad de tráfico
Característica 3	Arquitectura modular de 2 ranuras para expansión de capacidad futura
Característica 4	Hot plug en puertos PON para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 5	Interoperabilidad nativa con ONUs de terceros sin costos adicionales
Característica 6	Gestión centralizada mediante UNM2000, CLI y software incluido